



BIH 120 SKF noir, Permalyt, Hotte ascenseur Skyline Frame sans tablar

- Eclairage d'ambiance et de valorisation
- · Télécommande pratique
- Hauteur réglable, course jusqu'à 1'200 mm, avec mémorisation des positions entre ergonomie et captation efficace
- · Habillage du ciel en verre noir
- Eclairage du plan de cuisson et éclairage d'ambiance : réglage chromatique et réglage d'intensité par télécommande
- · Gateway Bluetooth (module de communication) inclus pour la connexion AutoRun® (option)
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- · Cache en trois parties simplifiant le retrait du filtre de désodorisation
- Positionnement des boutons de commande sur la face inférieure de la hotte



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau



Réglage en hauteur

Réglage préservant l'ergonomie de l'espace de travail : la hotte s'approche du plan de cuisson seulement pendant la cuisson.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eclairage d'ambiance

Eclairage supplémentaire transformant la hotte en luminaire pour ajouter à votre intérieur une touche de confortable inégalable.



Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



BIH 120 SKF noir, Permalyt, Hotte ascenseur Skyline Frame sans tablar

		La température de couleur de l'éclairage du	
Consommation du ventilateur	Motor 170 W	plan de cuisson	2700 - 6500 Kelvir
Consommation électrique totale	Max. 545 W	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	La température de couleur de l'éclairage d'ambiance	2200 - 6500
Nombre de ventilateurs	1	Effektbeleuchtung dimmbar	Oui
Débit d'air libre ventilateur	875 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	625 Lux
Débit d'air libre total du ventilateur	875 m³/h	Commande	Télécommande
Vitesses	3+i	Gamme de produit	BERBEL
Couleur du corps de hotte	Noir	Mode de fonctionnement	Recyclage
Couleur du verre	Noir	Classification des filtres à charbon	***
Largeur	120 cm	Nombre de filtres à graisses	15
Profondeur	51 cm	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Distance min. sur plan de cuisson électrique	65 cm	Type de Filtre de désodorisatio	permalyt
Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Consommation totale éclairage en Watt	LED 8 x 3.33 W (26.7 W)	Poids net	78 kg

^{*} Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011705-520	BIH 120 SKF noir, Permalyt, Hotte ascenseur Skyline Frame sans tablar	10901.90	11784.95

Données d'installation - corps de hotte					
Largeur effective du corps de hotte	1200 mm	Hauteur effective du corps de hotte	305 mm		
Profondeur effective du corps de hotte	510 mm				

Données d'installation - hauteurs			
Standard-Haubenhöhe Permalyt MIN	334 mm	Standard-Haubenhöhe Permalyt MAX	1505 mm

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Câbles de suspension rallongeables pour plafonds hauts; la hotte est suspendue à la hauteur de la rallonge en dessous du plafond
- La course est toujours de 1200 mm, quelle que soit la longueur des câbles de suspension
- Requiert un plafond à structure porteuse suffisante (poids intrinsèque + contraintes liées au système ascenseur)
- Couleurs : noir RAL 9005
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- · Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée



BIH 120 SKF noir, Permalyt, Hotte ascenseur Skyline Frame sans tablar

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110 CH-5430 Wettingen

Fachhandel Verkauf/Beratung Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2 CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/ Pièces de rechange Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110 CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch www.wesco.ch

