



- Herstellerunabhängiges Konzept für freie Kochfeldwahl
- Freies Handling auf dem Kochfeld dank seitlich platzierten Absaugöffnungen
- Farbausführung in Schwarz und Edelstahl
- Dampfzug schaltet dank AutoRun® automatisch mit Kochfeld ein
- Flächenbündige und rahmenlose Ausführung
- Leistungsstarker Sockellüfter mit flexibler Luftführungselementen
- Besonders effiziente und reinigungsfreundliche MultiStage-Fettabscheidung
- Besonders energiesparend durch den Einsatz von EC-Lüftern
- [Wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter](#) senkt den Aufwand (Variante)



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 340 W	Produktlinie	ECO
Gesamtanschlusswert	Max. 340 W	Betriebsart	Umluft
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Umluftklassifizierung	***
Anzahl Lüfter	2	Art des Lüfters	EC
Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	Anzahl Fettfiltermedien	2
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1300 m³/h	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Leistungsstufen	3+i	Art des Geruchsfilters	Plasmafilter
Farbe Gerät	schwarz	Kochfeldtiefe	492 mm
Breite Nennmass	IND cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Tiefe Nennmass	492 cm	Gewicht netto	34.8 kg
Bedienung/Regelung	Touch Control		

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011742-621	ML Basso Flex 492 schwarz Plasma, Muldenlüfter, Tiefe 492 mm	6383.00	6900.00

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Höhe Lüftergehäuse	100 mm	Abluftstutzen ø	222x89 mm

Planungshinweise

Nutzen Sie zur einfachen Planung den Konfigurator: wesco.ch/planung-montage/basso-flex

Planungshinweise allgemein

- Ausgelegt für Kochfeldbreite: 571 - 936 mm, Kochfeldtiefen: 492,501,510,512,520 mm
- Flexible Planung: Breitenänderungen des Kochfeldes bis zur finalen Montage möglich
- Ausblas nach hinten: Der Sockellüfter kann um 180° gedreht werden
- Service-Öffnung: Sockellüfter, Steuerleistungsteil, Geruchsfilter und AutoRun® müssen für die Revision frei zugänglich sein
- Frontdoppel oben abnehmbar einplanen. Zu empfehlen ist, die Rückwand komplett demontierbar einzuplanen
- Kochfeld-Netzkabel muss vor Montage am Kochfeld angeschlossen sein
- Gesamthöhe Kochfeld max. 86 mm inkl. vom Kochfeld-Hersteller vorgeschriebenem Abstand
- Standardschränke können unverändert genutzt werden. Mindestens 160 mm Abstand (Rücken zu Rücken)
- Bei Kochfeldern mit 5 oder 6 Kochzonen, sind die mittleren Kochzonen als Warmhaltezone zu verwenden
- Nicht für Gaskochfelder geeignet

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Minimale Sockelhöhe von min. 100 mm bei Abluft

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Minimale Sockelhöhe von min. 100 mm bei Umluft
- Minimale Sockelhöhe von min. 107 mm bei PlasmaMade®
- Ausführung PlasmaMade® - separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

**WESCO AG
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch