



- Concept multimarques permettant le libre choix du plan de cuisson
- Clapets latéraux : liberté d'action totale sur le plan de cuisson
- Exécution en finition noir ou acier inox
- AutoRun® : enclenchement synchronisé de l'aérateur et du plan de cuisson
- Exécution à fleur et sans cadre
- Ventilateur puissant escamoté dans le socle avec tracé de gaine modulable
- Dégraissage multipaliers particulièrement efficace et facile à nettoyer
- Ventilateurs EC : énérgonomie particulière-ment efficace
- [Filtre de désodorisation Plasma](#) à mainte-nance zéro : réduction des coûts (Option)



**Nettoyage facile & propreté parfaite**

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



**Eco-efficience**

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



**Fonctionnement ultra-silencieux**

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



**WESCO Connect**

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

## Spécifications techniques

|  |               |  |                             |
|--|---------------|--|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur            | Motor 340 W   | Gamme de produit                       | ECO                         |
| Consommation électrique totale         | Max. 340 W    | Mode de fonctionnement                 | Recyclage                   |
| Indication de tension et de fréquence  | 230 V~ 50 Hz  | Classification des filtres à charbon   | ***                         |
| Nombre de ventilateurs                 | 2             | Rtype de ventilateur                   | EC                          |
| Débit d'air libre ventilateur          | 650 m³/h      | Nombre de filtres à graisses           | 14                          |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 1300 m³/h     | Type de filtre à graisse               | Filtre à graisse métallique |
| Vitesses                               | 3+i           | Type de Filtre de désodorisatio        | plasma                      |
| Couleur du corps de hotte              | Noir          | Profondeur de la table de cuisson      | 510 mm                      |
| Largeur                                | IND cm        | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 90 cm          |
| Profondeur                             | 510 cm        | Poids net                              | 34.8 kg                     |
| Commande                               | Touch Control |  |                             |

\* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation  | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4011742-623      | ML Basso Flex 510 noir, Plasma, Hotte sous plan, profondeur 510 mm | 6383.00              | 6900.00              |

## Données d'installation - bloc-moteur

|                     |        |                     |           |
|---------------------|--------|---------------------|-----------|
| Hauteur bloc moteur | 100 mm | manchette de sortie | 222x89 mm |
|---------------------|--------|---------------------|-----------|

## Instructions d'installation

Configurateur de projet : [wesco.ch/planification-installation/basso-flex](https://wesco.ch/planification-installation/basso-flex)

### Instructions d'installation générales

- Convient aux plans de cuisson de largeur : 571 - 936 mm, et de profondeur : 492, 501, 510, 512, 520 mm
- Souplesse de conception : modification de la largeur du plan de cuisson possible jusqu'à l'installation définitive
- Sortie à l'arrière : les ventilateurs peuvent être pivotés de 180°
- Regard de service : les ventilateurs, les modules électroniques de gestion, les filtres de désodorisation et AutoRun® doivent être librement accessibles pour la maintenance
- Prévoir un cache frontal amovible. Recommandation : prévoir un panneau arrière complètement amovible
- Le câble d'alimentation du plan de cuisson doit être connecté au plan de cuisson avant l'installation
- Tenir compte d'une hauteur de plan de cuisson de max. 86 mm, y compris la distance indiquée par le fabricant de la table de cuisson
- Installation sans modification des meubles standard. Ecartement min. 160 mm (entre meubles dos à dos)
- Plans de cuisson à 5 ou 6 zones : utiliser les zones médianes comme zones de maintien au chaud
- Ne convient pas pour les cuisinières à gaz

### Instructions d'installation Évacuation

- Gaine d'évacuation ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Évacuation : hauteur de socle min. 100 mm

### Instructions d'installation Circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm<sup>2</sup> pour l'air non canalisé
- Circuit fermé : hauteur de socle min. 100 mm
- Circuit fermé avec PlasmaMade® : hauteur de socle min. 107 mm
- Variante PlasmaMade® - prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple

**WESCO AG  
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG  
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG  
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch