



- Hotte plafonnier puissante sans éclairage intégré, pose en îlot ou encastrée dans meuble supérieur
- Le déflecteur en verre joue à la fois sur l'esthétique et le fonctionnel. Sa grande surface capte efficacement les vapeurs de cuisson grâce à l'aspiration périphérique. Les filtres de dégraissage ont des grilles en acier à perforation progressive pour optimiser le flux d'air



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Profondeur	54 cm
Consommation électrique totale	Max. 170 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Nombre de ventilateurs	1	Commande	Externe
Débit d'air libre ventilateur	975 m³/h	Gamme de produit	ECO
Débit d'air libre total du ventilateur	975 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Vitesses	3+i	Classification des filtres à charbon	***
Débit d'air min. circuit fermé	250 m³/h	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut / arrière / avant
Débit d'air max. circuit fermé	505 m³/h	Rtype de ventilateur	EC
Débit d'air intensif circuit fermé	665 m³/h	Aspiration périphérique	Oui
Niveau sonore min. circuit fermé *	43 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	2
Niveau sonore max. circuit fermé *	59 dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Niveau sonore intensif circuit fermé *	64 dB(A) re1pW	Type de Filtre de désodorisatio	charbon actif
Couleur du corps de hotte	Acier	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 120 cm
Couleur du verre	Verre blanc alu	Poids net	45.1 kg
Largeur	120 cm		

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4012329-200	EVRE 5-120 inox, verre blanc alu, circuit fermé, WESCO plafonnier	3982.40	4304.95

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	1235 mm	Profondeur effective du corps de hotte	537 mm
-------------------------------------	---------	--	--------

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie arrière ronde depuis le bloc-moteur	295-305 mm	Hauteur min. circuit fermé	295-305 mm
---	------------	----------------------------	------------

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	215 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	85 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	299 mm
Hauteur manchette	57 mm		

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Découpe : 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Kit de fixation compris
- Hauteur de pose recommandée au-dessus du plan de cuisson : 900 - 1100 mm
- Volume de captation recommandé (retombée) : 80 - 150 mm
- Kit de fixation pour plafonds non porteurs (plus-value)
- Couleurs : blanc RAL 9003 / noir RAL 9005
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- Un éclairage externe peut être connecté au Gateway Radio et piloté par le Bloc de commande STF
- L'éclairage externe peut être connecté soit par Câble, soit par Radio en rajoutant la Connexion éclairage externe Radio LEF (N°d'art. 4012143)

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus ou avant/arrière à choix selon direction des travaux
- Instructions d'installation circuit fermé
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch