



- Hotte plafonnier puissante avec éclairage intégré, pose en îlot ou encastrée dans meuble supérieur
- Le déflecteur en verre joue à la fois sur l'esthétique et le fonctionnel. Sa grande surface capte efficacement les vapeurs de cuisson grâce à l'aspiration périphérique. Les filtres de dégraissage ont des grilles en acier à perforation progressive pour optimiser le flux d'air



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

| Spécifications techniques | | | |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 170 W | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 194 W | Consommation totale éclairage en Watt | LED 2 x 12 W (24 W) |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Débit d'air libre ventilateur | 975 m³/h | Eclairage du plan de cuisson | 930 Lux |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 975 m³/h | Commande | Externe |
| Vitesses | 3+i | Gamme de produit | ECO |
| Débit d'air min. circuit fermé | 250 m³/h | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Débit d'air max. circuit fermé | 505 m³/h | Classification des filtres à charbon | *** |
| Débit d'air intensif circuit fermé | 665 m³/h | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut / arrière / avant |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 43 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | EC |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 59 dB(A) re1pW | Aspiration périphérique | Oui |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 64 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 14 |
| Couleur du corps de hotte | Noir | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Couleur du verre | Noir | Type de Filtre de désodorisatio | charbon actif |
| Largeur | 80 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Profondeur | 54 cm | Poids net | 38.2 kg |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm | | |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4012330-220 | EVRE-L 5-80 noir circuit fermé, WESCO plafonnier avec éclairage | 3353.40 | 3625.05 |

| Données d'installation - corps de hotte | | | |
|---|--------|--|--------|
| Largeur effective du corps de hotte | 835 mm | Profondeur effective du corps de hotte | 537 mm |

| Données d'installation - hauteurs | | | |
|---|------------|----------------------------|------------|
| Hauteur min. sortie arrière ronde depuis le bloc-moteur | 295-305 mm | Hauteur min. circuit fermé | 295-305 mm |

| Données d'installation - bloc-moteur | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| Hauteur bloc moteur | 215 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 85 mm |
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 299 mm |
| Hauteur manchette | 57 mm | | |

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Découpe : 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Hauteur de pose recommandée au-dessus du plan de cuisson : 900 - 1100 mm
- Volume de captation recommandé (retombée) : 80 - 150 mm
- Kit de fixation compris
- Kit de fixation pour plafonds non porteurs (plus-value)
- Couleurs : blanc RAL 9003 / noir RAL 9005
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus ou avant/arrière à choix selon direction des travaux

Instructions d'installation circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch