




WKA 60 Piana Compact Abluft, Kochfeldabsaugung

Piana Compact

BASIC-Linie

- Kompaktes Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für kleine Küchen
- Intuitive Slider-Bedienung für schnelle Bedienung aller wichtigen Funktionen
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun®Plus
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfiler für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)



Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.



Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



autoRun® plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



Sicherheitsabschaltung

Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Laufzeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.



Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 160 W	Druckvermögen max. Abluft	550 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 7560 W	Druckvermögen intensiv Abluft	555 Pa
Volt- und Herz-Angabe	400 V~ 50 Hz	Farbe Gerät	schwarz
Anzahl Lüfter	1	Farbe Glas	Schwarz
Nennleistung Lüfter freiblasend	645 m³/h	Breite Nennmass	60 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	645 m³/h	Tiefe Nennmass	51 cm
Leistungsstufen	4/1 intensiv	Bedienung/Regelung	Touch Control
Luftleistung min. Abluft	170 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Abluft	385 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung intensiv Abluft	620 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	hinten
Schallleistungspegel min. Abluft *	45 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Schallleistungspegel max. Abluft *	57 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	2
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	67 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Druckvermögen min. Abluft	150 Pa	Gewicht netto	16 kg

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012499-000	WKA 60 Piana Compact Abluft, Kochfeldabsaugung Piana Compact	970.00	1048.55

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø	Typ 89K, 222x89 mm
-----------------	--------------------------

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
- Schranksbreite ab 600 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V integriert

Planungshinweise Umluft

- Für den Umluftbetrieb bitte einen Austritt mit einem Querschnitt von min. 500 cm² vorsehen
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch