



- Hotte intemporelle en acier inoxydable
- Commande intuitive par boutons-poussoirs rétro-éclairés
- Spots LED non éblouissants: éclairage optimal du plan de cuisson
- Éclairage à intensité variable
- Nettoyage facile grâce aux coques WESCO Flow Clean
- Construction insonorisante et fonctionnement très silencieux



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Éclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



Eco-efficiency

Les hottes éco-efficiences sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

WHE quadro 5-60 circuit fermé, pour une hauteur totale de 575 à 885 mm

ECO-Linie

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Profondeur	53 cm
Consommation électrique totale	Max. 175 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Nombre de ventilateurs	1	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 2 W (4 W)
Débit d'air libre ventilateur	975 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air libre total du ventilateur	975 m³/h	ECLAIREMENT DU PLAN DE CUISSON	1000 Lux
Vitesses	3+i	Commande	Boutons-pousoirs
Débit d'air min. circuit fermé	160 m³/h	Gamme de produit	ECO
Débit d'air max. circuit fermé	440 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Débit d'air intensif circuit fermé	630 m³/h	Classification des filtres à charbon	***
Niveau sonore min. circuit fermé *	43 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Niveau sonore max. circuit fermé *	61 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	2
Niveau sonore intensif circuit fermé *	69 dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Couleur du corps de hotte	Acier	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Largeur	60 cm	Poids net	24.4 kg

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4012829-200	WHE quadro 5-60 circuit fermé, pour une hauteur totale de 575 à 885 mm	2881.60	3115.00

Données d'installation - corps de hotte			
Largeur effective du corps de hotte	600 mm	Profondeur effective du corps de hotte	530 mm

Données d'installation - bloc-moteur			
manchette de sortie	150 mm		

Données d'installation - canal			
Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4301	Direction du brossage	En longueur

Instructions d'installation			
-----------------------------	--	--	--

Instructions d'installation générale

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant, latérale et gaine extra-plate type 82 / 100 possible (plus-value)

Instructions d'installation circuit fermé

Hotte à circuit fermé: peinture lessivable recommandée

**WESCO AG
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch