# FHE Teleskop Quadro 7-120 Umluft, für Haubenhöhe 615 - 945 mm

ECO-Linie



# FHE Teleskop Quadro 7-120 Umluft, für Haubenhöhe 615 - 945 mm

ECO-Linie

- Zeitloser Dunstabzug aus Edelstahl
- Schnelle und einfache Höhenverstellbarkeit der Haube erhöht die Erfassungseffizienz und verbessert die Ergonomie
- Intuitive Bedienung über Touch Bedienfeld
- Blendfreie LED-Spots für optimale Kochfeldausleuchtung
- Kochfeldbeleuchtung auch dimmbar
- Einfache Reinigung dank WESCO Flow Clean Innenschalen
- Höchste Erfassungseffizienz mittels Randabsaugung und herunterklappbarer Glasblenden S-WING (optional)
- Strömungsoptimierte Fettfilter mit Edelstahlabdeckung für höchste Erfassungseffizienz
- Besonders leise dank schalloptimierter Konstruktion



**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



**Besonders leise**

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



**Besonders energieeffizient**

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.




**Blendfreie LED-Beleuchtung**

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.




**Dimmbar**

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden – zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



**WESCO Connect**

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



**Höhenverstellbarkeit**

Anpassen der Haubenhöhe für ein ergonomisches Arbeiten und – da näher am Kochfeld platziert – zur besseren Dunsterfassung.




**Blendfreie LED-Beleuchtung**

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.




**Nachlauf-Funktion**

Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

# FHE Teleskop Quadro 7-120 Umluft, für Haubenhöhe 615 - 945 mm

ECO-Linie

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 185 W | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 6 x 2 W (12 W) |
| Anzahl Lüfter | 1 | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 850 Lux |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Leistungsstufen | 3+i | Produktlinie | ECO |
| Luftleistung min. Umluft | 160 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Luftleistung max. Umluft | 430 m³/h | Umluftklassifizierung | ** |
| Luftleistung intensiv Umluft | 620 m³/h | Länge Anschlusskabel | 1 m |
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 44 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 62 dB(A) re1pW | Anzahl Fettfiltermedien | 4 |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 70 dB(A) re1pW | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Farbe Gerät | Edelstahl | empfohlene Kochfeldbreite | bis 120 cm |
| Breite Nennmass | 120 cm | Gewicht netto | 48.4 kg |
| Tiefe Nennmass | 65 cm | | |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4012832-200 | FHE Teleskop Quadro 7-120 Umluft, für Haubenhöhe 615 - 945 mm | 5769.65 | 6237.00 |

## Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite Haubenkörper effektiv | 1200 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 75 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 650 mm | | |

## Planungsinformationen Haubenhöhen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Standard-Haubenhöhe Umluft MIN | 615 mm | Haubenhöhe Umluft mit Standardverlängerung MIN | 805 mm |
| Standard-Haubenhöhe Umluft Max | 945 mm | Haubenhöhe Umluft mit Standardverlängerung MAX | 1235 mm |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe Lüftergehäuse | 465 mm | Abluftstutzen ø | 150 mm |

# FHE Teleskop Quadro 7-120 Umluft, für Haubenhöhe 615 - 945 mm

ECO-Linie

## Planungsinformationen Kanäle

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite Kanalunterteil | 387 mm | Breite langes Kanaloberteil | 380 mm |
| Höhe Kanalunterteil | 400 mm | Höhe langes Kanaloberteil | 1120 mm |
| Tiefe Kanalunterteil | 347 mm | Tiefe langes Kanaloberteil | 340 mm |
| Breite Kanaloberteil | 380 mm | CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 |
| Höhe Kanaloberteil | 500 mm | Schliffrichtung | Längs |
| Tiefe Kanaloberteil | 340 mm | | |

## Planungshinweise

### Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung an Betondecke beiliegend

### Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft hinten, vorne, seitlich mit Flachkanal Typ 82 / 100 möglich

### Planungshinweise Umluft

Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert


**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch