



- Hotte intemporelle en acier inoxydable
- Réglage simple et rapide de la hauteur de la hotte: amélioration de la captation et de l'ergonomie
- Commande intuitive par touches sensibles
- Spots LED non éblouissants: éclairage optimal du plan de cuisson
- Éclairage à intensité variable
- Nettoyage facile grâce aux coques WESCO Flow Clean
- Captation maximale grâce à l'aspiration périphérique et aux déflecteurs en verre rabattable S-WING (option)
- Captation maximale grâce aux filtres de dégraissage à grille inox compensée
- Construction insonorisante et fonctionnement très silencieux



#### Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



#### Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



#### Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



#### WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.



#### Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



#### Réglage en hauteur

Réglage préservant l'ergonomie de l'espace de travail : la hotte s'approche du plan de cuisson seulement pendant la cuisson.



#### Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



#### Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

# FHE teleskop quadro 7-120 circuit fermé, pour une hauteur totale de 615 à 945 mm

ECO-Linie

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Consommation électrique totale	Max. 185 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Consommation totale éclairage en Watt	LED 6 x 2 W (12 W)
Nombre de ventilateurs	1	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air libre ventilateur	975 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	850 Lux
Débit d'air libre total du ventilateur	975 m³/h	Commande	Touch Control
Vitesses	3+i	Gamme de produit	ECO
Débit d'air min. circuit fermé	160 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Débit d'air max. circuit fermé	430 m³/h	Classification des filtres à charbon	**
Débit d'air intensif circuit fermé	620 m³/h	Longueur du câble de raccordement	1 m
Niveau sonore min. circuit fermé *	44 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Niveau sonore max. circuit fermé *	62 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	4
Niveau sonore intensif circuit fermé *	70 dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Couleur du corps de hotte	Acier	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 120 cm
Largeur	120 cm	Poids net	48.4 kg
Profondeur	65 cm		

\* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4012832-200	FHE teleskop quadro 7-120 circuit fermé, pour une hauteur totale de 615 à 945 mm	5769.65	6237.00

Données d'installation - corps de hotte			
Largeur effective du corps de hotte	1200 mm	Hauteur effective du corps de hotte	75 mm
Profondeur effective du corps de hotte	650 mm		

Données d'installation - hauteurs			
Hauteur min. circuit fermé	615 mm	Hauteur min. circuit fermé avec rallonge de cheminée standard	805 mm
Hauteur max. circuit fermé	945 mm	Hauteur max. circuit fermé avec rallonge de cheminée standard	1235 mm

Données d'installation - bloc-moteur			
Hauteur bloc moteur	465 mm	manchette de sortie	150 mm

## Données d'installation - canal

Largeur du canal inférieur	387 mm	Largeur canal supérieur long	380 mm
Hauteur du canal inférieur	400 mm	Hauteur canal supérieur long	1120 mm
Profondeur du canal inférieur	347 mm	Profondeur canal supérieur long	340 mm
Largeur du canal supérieur	380 mm	Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4301
Hauteur du canal supérieur	500 mm	Direction du brossage	En longueur
Profondeur du canal supérieur	340 mm		

## Instructions d'installation

### Instructions d'installation générales

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

### Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plaque de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie arrière, avant, latérale avec gaine extra-plaque type 82 / 100 possible

### Instructions d'installation circuit fermé

Hotte à circuit fermé: peinture lessivable recommandée

#### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

#### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

#### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch