



- Zeitlose Einbauhaube aus Schweizer Fertigung
- Robuste Ausführung für lange Lebenszeit und einfache Reinigung
- Intuitive Regulierung über das hinterleuchtete Drucktasten-Bedienteil
- Ergonomischer Auszug ermöglicht eine gute Sicht in die hinteren Töpfe
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Hoher Fettabscheidegrad
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion

**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

**Besonders energieeffizient**

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

**Blendfreie LED-Beleuchtung**

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 85 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 95 Watt	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 5 W (10 W)
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700 Kelvin
Anzahl Lüfter	1	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	Effektbeleuchtung dimmbar	nein
Nennleistung Lüfter freiblasend total	650 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	350 Lux
Leistungsstufen	3+i	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung min. Umluft	160 m³/h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Umluft	320 m³/h	Betriebsart	Umluft
Luftleistung intensiv Umluft	410 m³/h	Umluftklassifizierung	**
Schalleistungspegel min. Umluft *	47 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel max. Umluft *	65 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schalleistungspegel intensiv Umluft *	70 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Farbe Gerät	Edelstahl	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Breite Nennmass	55 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm	Gewicht netto	12 kg

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012981-200	EVM 218-55 Start Umluft, WESCO Einbauhaube	1221.10	1320.00

#### Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv 548 mm

#### Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø 150 mm

#### Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Besonders einfache und zeitsparende Montage
- Die Rückwand im Oberschrank muss zu Wartungszwecken demontierbar sein
- Der Korpus muss um 60 mm gekürzt werden

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt
- vorzugsweise schallgedämmt ausführen

## Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch