



- Zeitlose Einbauhaube aus Schweizer Fertigung
- Robuste Ausführung für lange Lebenszeit und einfache Reinigung
- Intuitive Regulierung über das hinterleuchtete Drucktasten-Bedienteil
- Ergonomischer Auszug ermöglicht eine gute Sicht in die hinteren Töpfe
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Hoher Fettabscheidegrad
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|--------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 85 W | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 95 Watt | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 5 W (10 W) |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Anzahl Lüfter | 1 | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | nein |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 650 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 350 Lux |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 650 m³/h | Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Leistungsstufen | 3+i | Produktlinie | BASIC |
| Luftleistung min. Umluft | 160 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Luftleistung max. Umluft | 320 m³/h | Umluftklassifizierung | ** |
| Luftleistung intensiv Umluft | 410 m³/h | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Schalleistungspegel min. Umluft * | 47 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Schalleistungspegel max. Umluft * | 65 dB(A) re1pW | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Schalleistungspegel intensiv Umluft * | 70 dB(A) re1pW | Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| Farbe Gerät | Edelstahl | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Breite Nennmass | 60 cm | Gewicht netto | 12 kg |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm | | |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4012982-200 | EVM 218-60 Start Umluft, WESCO Einbauhaube | 1221.10 | 1320.00 |

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv 598 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø 150 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Besonders einfache und zeitsparende Montage
- Die Rückwand im Oberschrank muss zu Wartungszwecken demontierbar sein
- Der Korpus muss um 60 mm gekürzt werden

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt
- vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch