



- Hotte intégrable en exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commande intuitive via le panneau de commande rétro-éclairé à boutons-poussoirs
- Déflecteur ergonomique permettant de garder l'œil sur toutes les marmites
- Bandeau LED non éblouissant: éclairage optimal du plan de cuisson
- Taux élevé de dégraissage
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une robuste construction insonorisante
- Fonctionnement en circuit fermé sans entretien possible avec filtre de désodorisation PlasmaMade court 500 (option)



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eco-efficiency

Les hottes éco-efficiantes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

EVM 218-60 Start circuit fermé avec PlasmaMade, WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 85 W	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Non
Consommation électrique totale	Max. 95 Watt	ECLAIREMENT DU PLAN DE CUISSON	350 Lux
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Commande	Boutons-poussoirs
Nombre de ventilateurs	1	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air libre ventilateur	650 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Débit d'air libre total du ventilateur	650 m³/h	Classification des filtres à charbon	***
Vitesses	3+i	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Couleur du corps de hotte	Acier	Type de ventilateur	EC
Largeur	60 cm	Nombre de filtres à graisses	1
Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm	Type de Filtre de désodorisatio	plasma
Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 5 W (10 W)	Poids net	12 kg
La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700 Kelvin		

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4012982-600	EVM 218-60 Start circuit fermé avec PlasmaMade, WESCO hotte encastrable	1790.00	1935.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	598 mm
-------------------------------------	--------

Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie	150 mm
---------------------	--------

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Pose simplifiée et rapide
- Le panneau arrière du meuble haut doit être amovible pour la maintenance
- Le meuble doit être raccourci de 60 mm

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation: mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Surface de sortie : min. 400 cm² en présence d'une gaine d'extraction | min. 500 cm² en l'absence de gaine
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée 160 mm entre plafonnet du meuble haut et plafond fini
- Hotte à circuit fermé: peinture lessivable recommandée
- Prise séparée pour le modèle de filtre anti-odeurs Plasma

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch