



- Zeitlose Einbauhaube aus Schweizer Fertigung
- Robuste Ausführung für lange Lebenszeit und einfache Reinigung
- Intuitive Regulierung über das hinterleuchtete Drucktasten-Bedienteil
- Ergonomischer Auszug ermöglicht eine gute Sicht in die hinteren Töpfe
- Fettfiltererkennung schützt das Gerät und schont die Umluftfilter für eine lange Lebensdauer
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Fettfiltererkennung schützt das Gerät und schont die Umluftfilter für eine lange Lebensdauer
- Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun® unterstützt im Kochprozess (optional)
- Höchste Erfassungseffizienz dank strömungsoptimierter Fettfilter mit Edelstahlabdeckung
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Zahlreiche elektrische Anbindungsmöglichkeiten mit dem WESCO Connect-Programm möglich

**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

**Besonders energieeffizient**

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

**Blendfreie LED-Beleuchtung**

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

**WESCO Connect**

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

**Fettfilterdetektion**

Die Fettfilterdetektion stellt sicher, dass die Haube nur mit eingesetztem Fettfilter in Betrieb genommen werden kann, um das Verfetten des Geruchsfilters und der Abluftleitung zu verhindern.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 85 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 95 Watt	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 5 W (10 W)
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700 Kelvin
Anzahl Lüfter	1	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	350 Lux
Nennleistung Lüfter freiblasend total	650 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Leistungsstufen	3+i	Produktlinie	BASIC
Luftleistung min. Umluft	160 m³/h	Betriebsart	Umluft
Luftleistung max. Umluft	325 m³/h	Umluftklassifizierung	**
Luftleistung intensiv Umluft	410 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel min. Umluft *	48 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schalleistungspegel max. Umluft *	65 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schalleistungspegel intensiv Umluft *	70 dB(A) re1pW	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Farbe Gerät	Edelstahl	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Breite Nennmass	60 cm	Gewicht netto	12 kg
min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm		

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4012984-200	EVM 218-60 Classic Umluft, WESCO Einbauhaube	1461.60	1580.00

#### Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv 598 mm

#### Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø 150 mm

#### Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Besonders einfache und zeitsparende Montage
- Die Rückwand im Oberschrank muss zu Wartungszwecken demontierbar sein
- Der Korpus muss um 60 mm gekürzt werden

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt
- vorzugsweise schallgedämmt ausführen

## Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch