



- Zeitlose Einbauhaube in robuster Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Intuitive Regulierung über das hinterleuchtete Drucktasten-Bedienteil
- Ergonomischer Auszug ermöglicht eine gute Sicht in die hinteren Töpfe
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Höchste Erfassungseffizienz dank strömungsoptimierter Fettfilter mit Edelstahlabdeckung
- Fettfiltererkennung schützt das Gerät und schont die Umluftfilter für eine lange Lebensdauer
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun unterstützt im Kochprozess (optional)
- Zahlreiche elektrische Anbindungsmöglichkeiten mit dem WESCO Connect-Programm möglich



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



Fettfilterdetektion

Die Fettfilterdetektion stellt sicher, dass die Haube nur mit eingesetztem Fettfilter in Betrieb genommen werden kann, um das Verfetten des Geruchsfilters und der Abluftleitung zu verhindern.

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|----------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 85 W | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 100 W | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 7.5 W (15 W) |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Anzahl Lüfter | 1 | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | nein |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 650 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 440 Lux |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 650 m³/h | Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Leistungsstufen | 3+i | Produktlinie | BASIC |
| Luftleistung min. Umluft | 160 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Luftleistung max. Umluft | 325 m³/h | Umluftklassifizierung | ** |
| Luftleistung intensiv Umluft | 410 m³/h | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Schalleistungspegel min. Umluft * | 48 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Schalleistungspegel max. Umluft * | 65 dB(A) re1pW | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Schalleistungspegel intensiv Umluft * | 70 dB(A) re1pW | Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| Farbe Gerät | Edelstahl | empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Breite Nennmass | 90 cm | Gewicht netto | 14 kg |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm | | |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4012985-200 | EVM 218-90 Classic Umluft, WESCO Einbauhaube | 1677.15 | 1813.00 |

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv 898 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø 150 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Besonders einfache und zeitsparende Montage
- Die Rückwand im Oberschrank muss zu Wartungszwecken demontierbar sein
- Der Korpus muss um 60 mm gekürzt werden

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt
- vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Austrittsfläche: min. 400 cm² bei geführter Leitung zum Austritt | min. 500 cm² wenn ungeführt
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Separate Steckdose bei Ausführung Plasma-Geruchsfilter

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch