



Technische Daten

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 58 W | Farbe Gerät | anthrazit |
| Gesamtanschlusswert | Max. 63 W | Breite Nennmass | 48 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Tiefe Nennmass | 35 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 570 m³/h | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 570 m³/h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 4.5 W |
| Leistungsstufen | stufenlos | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Luftleistung min. Abluft | 150 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 290 Lux |
| Luftleistung max. Abluft | 335 m³/h | Bedienung/Regelung | Schieberegler |
| Luftleistung min. Umluft | 100 m³/h | Produktlinie | BASIC |
| Luftleistung max. Umluft | 400 m³/h | Betriebsart | Abluft |
| Schalleistungspegel min. Abluft * | 50 dB(A) re1pW | Umluftklassifizierung | * |
| Schalleistungspegel max. Abluft * | 73 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Schalleistungspegel min. Umluft * | 50 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | AC |
| Schalleistungspegel max. Umluft * | 73 dB(A) re1pW | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Druckvermögen min. Abluft | 80 Pa | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Druckvermögen max. Abluft | 355 Pa | Gewicht netto | 9.6 kg |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4013187 | RVM 130-4 anthrazit, WESCO Lüfterbausteine | 1221.10 | 1320.00 |

Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 508 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 100 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 370 mm | | |

Planungsinformationen Haubenhöhen

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--------|
| Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN | 185 mm | Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN | 185 mm |
|-------------------------------------|--------|--|--------|

Planungshinweise

- Ausschnitt: 485 x 360 mm
- Abluftstutzen muss min. Ø 125 mm ausgeführt werden
- Abluft nach links, hinten und oben bauseits wählbar
- Montageklammern für Montage am Haubenboden im Lieferumfang enthalten
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch