



Technische Daten

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 200 W | Farbe Gerät | weiss |
| Gesamtanschlusswert | Max. 205 W | Breite Nennmass | 48 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Tiefe Nennmass | 35 cm |
| Anzahl Lüfter | 2 | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 400 m³/h | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 800 m³/h | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 4.5 W |
| Leistungsstufen | stufenlos | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Luftleistung min. Abluft | 235 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 290 Lux |
| Luftleistung max. Abluft | 620 m³/h | Bedienung/Regelung | Schieberegler |
| Luftleistung min. Umluft | 175 m³/h | Produktlinie | BASIC |
| Luftleistung max. Umluft | 400 m³/h | Betriebsart | Abluft |
| Schallleistungspegel min. Abluft * | 48 dB(A) re1pW | Umluftklassifizierung | * |
| Schallleistungspegel max. Abluft * | 71 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 53 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | AC |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 68 dB(A) re1pW | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Druckvermögen min. Abluft | 115 Pa | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Druckvermögen max. Abluft | 350 Pa | Gewicht netto | 10 kg |

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4013188 | RVM 330-4 weiss, WESCO Lüfterbausteine | 1526.35 | 1650.00 |

Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 508 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 100 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 370 mm | | |

Planungsinformationen Haubenhöhen

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--------|
| Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN | 300 mm | Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN | 263 mm |
|-------------------------------------|--------|--|--------|

Planungshinweise

- Querschnitt: 480 x 350 mm
- Abluftleitung Ø 150 mm und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder hinten bauseits wählbar
- Montagebügel (optional)
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch