



Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 200 W	Couleur du corps de hotte	anthracite
Consommation électrique totale	Max. 205 W	Largeur	48 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Profondeur	35 cm
Nombre de ventilateurs	2	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Débit d'air libre ventilateur	400 m³/h	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Débit d'air libre total du ventilateur	800 m³/h	Consommation totale éclairage en Watt	LED 4.5 W
Vitesses	stufenlos	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air min. évacuation	235 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	290 Lux
Débit d'air max. évacuation	620 m³/h	Commande	Curseur
Débit d'air min. circuit fermé	175 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. circuit fermé	400 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	48 dB(A) re1pW	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore max. évacuation *	71 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore min. circuit fermé *	53 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Niveau sonore max. circuit fermé *	68 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	1
Pression minimale évacuation	115 Pa	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Pression maximale évacuation	350 Pa	Poids net	8.95 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013189	RVM 330-4 anthracite, WESCO aérateur plafonnier	1544.85	1670.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	508 mm	Hauteur effective du corps de hotte	100 mm
Profondeur effective du corps de hotte	370 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	300 mm	Hauteur min. sortie arrière ronde depuis le bloc-moteur	263 mm
----------------------------------	--------	---	--------

Instructions d'installation

- Querschnitt: 480 x 350 mm
- Gaine d'évacuation: Ø 150 mm, de préférence insonorisée
- Evacuation dessus ou arrière à choix selon direction des travaux
- Supports de montage (option)
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch