



- Combinaison cuisson/aération offrant une liberté ergonomique totale
- Surface spéciale CERAN® Still Colors réduisant l'usure des matériaux en facilitant le glissement silencieux des marmites
- Maintenance rapide et économique, filtres de désodorisation facilement rechargeables(circuit fermé)
- Volet curseur Powermover permettant de concentrer la captation à gauche/à droite
- Particulièrement puissant et efficace sur le plan énergétique en utilisant un monoventilateur
- Fonction AutoRun®Plus : commande et régulation asservies au plan de cuisson
- Eclairage externe : connexion directe et commande possible via l'appareil
- Filtre de désodorisation ultra-efficace et totalement sans entretien, longue durée de fonctionnement (option)
- Le fonctionnement ultra-silencieux du filtre plasma est signalé par un témoin lumineux (kit LED en Option)



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Détection de débordement / Arrêt de sécurité

Déclenchement automatique de la zone de cuisson en cas de débordement pour prévenir l'encroûtement du plan de cuisson et les risques de surchauffe.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Fonction feu vif

Fonction activant la puissance maximale d'un foyer en début de cuisson pour revenir ensuite automatiquement à la puissance de feu pré-réglée.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



autoRun® plus

Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation de la table de cuisson et de la puissance de feu utilisée.



Arrêt temporisé

Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).



Minuterie

Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.



Induction

Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.



Pause / Fonction Memory

Interruption de la cuisson avec mémorisation des réglages, réactivation de la cuisson d'une seule touche.



Fonction tandem

Fonction servant à coupler deux zones de cuisson, très utile pour les plats à gratin ou les poissonnières.



Chef marmite

Fonction de mémorisation servant à rappeler le réglage différencié des zones de cuisson.



Fonction garde-chaud

Fonction servant à maintenir des aliments au chaud, très pratique quand le repas est retardé.



Fonction grill

Fonction permettant d'utiliser une plaque à grill compatible avec l'induction, pour prolonger le plaisir des grillades estivales.



Détection des casseroles

Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.

| Spécifications techniques | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|-----------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 203 W | Commande | Touch Control |
| Consommation électrique totale | Max. 7603 W | Gamme de produit | BERBEL |
| Indication de tension et de fréquence | 400 V ~ 50 Hz | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Classification des filtres à charbon | *** |
| Débit d'air libre ventilateur | 1020 m³/h | Diamètre du raccord d'évacuation | l'arrière |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 1020 m³/h | Rtype de ventilateur | EC |
| Vitesses | 9+i | Nombre de filtres à graisses | 9 |
| Couleur du corps de hotte | Noir | Type de filtre à graisse | Carter amovible |
| Couleur du verre | Noir | Type de Filtre de désodorisatio | plasma |
| Largeur | 83 cm | Poids net | 16 kg |
| Profondeur | 50 cm | | |

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Table de cuisson | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Fonction de brique | Oui | Dimensions | 225 x 225 mm |
| Boost automatique | Oui | Dimensions | 225 x 225 mm |
| Minuteur | Oui | Dimensions | 225 x 225 mm |
| Arrêt automatique | Oui | Diamètre du fond de la coupelle min. | 100 mm |
| Pause | Oui | Diamètre du fond de la coupelle min. | 100 mm |
| Fonction de mémoire | Oui | Diamètre du fond de la coupelle min. | 100 mm |
| Fonction de gril | Oui | Diamètre du fond de la coupelle min. | 100 mm |
| Fonction de déplacement du pot | Oui | Technologie de chauffage | induction |
| Fonction Boss | Oui | Puissance | 2100 W |
| Fonction Booster | Oui | Puissance | 2100 W |
| Fonction chaude | Oui | Puissance | 2100 W |
| Pan reconnaissance | Oui | Puissance | 2100 W |
| Verrouillage de la plaque de cuisson | Oui | Performance Booster | 2600 W |
| Fonctions automatiques autoRun® | autoRun®plus | Performance Booster | 2600 W |
| Nombre de niveaux de puissance | 9+i | Performance Booster | 2600 W |
| Nombre de niveaux de détention | 3 | Performance Booster | 2600 W |
| Type d'installation de la plaque de cuisson | couché et flush | Performance Double Booster | 3700 W |
| Type de plaque de cuisson | Table de cuisson électrique | Performance Double Booster | 3700 W |
| Nombre total de zones de cuisson | 4 | Performance Double Booster | 3700 W |
| Nombre de zones de cuisson de pont | 2 | Performance Double Booster | 3700 W |
| Nombre de zones de cuisson individuelles | 4 | Fonction de pont | Oui |
| Couleur de la vitrocéramique | noir | Fonction de pont | Oui |
| Connexion | 400 V ~/50/60 Hz | Fonction de pont | Oui |
| Fusible | 16 A | Fonction de pont | Oui |
| Dimensions | 225 x 225 mm | | |

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4013221-600 | BKA 83 DLP circuit fermé avec PlasmaMade, Plan cuisson aspirant induct.Downline Performance | 5738.00 | 6202.80 |

Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie

Typ 89 K)
222x89
mm

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Le panneau arrière du meuble inférieur doit être amovible pour la maintenance
- Possible dès largeur de meuble 900 mm et profondeur du plan de travail 585 mm / PlasmaMade® 700 mm
- Possibilité de monter une gaine extra-plate WESCO type 77 K ou 89 K (option) en dehors des meubles standard (p. ex. îlots)
- Ajustage à la pose de la cuisine en fonction du type de meuble inférieur (filtre de recyclage : pose verticale derrière les tiroirs ou dans le socle)
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm² pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm² pour l'air non canalisé
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® : prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation
- Circuit fermé avec filtre à charbon actif vertical : prévoir une hauteur min. 900 mm (en combinaison avec set de diffuseur BKA-DLP, en option)

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 WettingenFachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 CrissierVente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch