

**BKA 90 DLI Umluft mit Aktivkohle, Kochfeldabsaugung
Downline Infinity (Induktion)**

berbel-Linie



- Kombinationsgerät von Absaugung und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit Grosse
- Kochzonenaufteilung inkl. Bridge-Funktion und Zweikreis-Kochzonen
- Spezielle Kochfeldbedruckung CERAN® Still Colors für deutlich weniger Materialabrieb und lautlosem Gleiten des Kochgeschirrs
- Touch Bedienung Intuitive Bedienung von Lüfter und Kochzonen dank hochwertiger Drehschalter (optional)
- Verschiebbarer Powermover für eine optimierte Dunsterfassung
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungstensilien leicht zugänglich.



Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



autoRun® plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



Nachlauf-Funktion

Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.



Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.



Chefkoch

Individuelle Einstellungen der Kochzonen werden dauerhaft gespeichert und beim nächsten Start der Funktion wieder aktiviert.



Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



Grillfunktion

Funktion für die Verwendung von Grillplatten, die für Induktionsfelder geeignet sind - für den Grillgenuss bei schlechtem Wetter.



Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.

| Technische Daten | | | |
|--|----------------|---------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 203 W | Farbe Glas | Schwarz |
| Gesamtanschlusswert | Max. 7603 W | Breite Nennmass | 90 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 400 V~ 50 Hz | Tiefe Nennmass | 55 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 1020 m³/h | Produktlinie | BERBEL |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 1020 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Leistungsstufen | 3+i | Umluftklassifizierung | *** |
| Luftleistung min. Umluft | 190 m³/h | Abgang Anschlussstutzen | hinten |
| Luftleistung max. Umluft | 500 m³/h | Art des Lüfters | EC |
| Luftleistung intensiv Umluft | 630 m³/h | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 48 dB(A) re1pW | Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 68 dB(A) re1pW | Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 73 dB(A) re1pW | Kochfeldtiefe | 50.5 mm |
| Farbe Gerät | schwarz | Gewicht netto | 16 kg |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

BKA 90 DLI Umluft mit Aktivkohle, Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)

berbel-Linie

Kochfeld

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|
| Brückenfunktion Kochfeld | Ja | Abmessung | ø 240 / ø 154 mm |
| Ankochautomatik | Ja | Abmessung | ø 240 / ø 154 mm |
| Timer | Ja | Abmessung | 240 x 240 mm |
| Abschaltautomatik | Ja | Abmessung | 240 x 240 mm |
| Pause | Ja | Topfboden-Durchmesser min. | 160 mm |
| Memory-Funktion | Ja | Topfboden-Durchmesser min. | 160 mm |
| Grill-Funktion | Ja | Topfboden-Durchmesser min. | 70 mm |
| Pot-move-Funktion | Ja | Topfboden-Durchmesser min. | 70 mm |
| Chef-Funktion | Ja | Heiztechnik | Induktion |
| Booster-Funktion | Ja | Leistung | 2300 W |
| Warmhaltefunktion | Ja | Leistung | 2300 W |
| Topferkennung | Ja | Leistung | 2300 W |
| Verriegelung des Kochfeldes | Ja | Leistung | 2300 W |
| Automatik-Funktionen autoRun® | autoRun®plus | Leistung Booster | 2600 W |
| Anzahl Leistungsstufen | 9+i | Leistung Booster | 2600 W |
| Anzahl Warmhaltestufen | 3 | Leistung Booster | 2600 W |
| Einbauart des Kochfelds | aufliegend und flächenbündig | Leistung Booster | 2600 W |
| Art der Kochmulde | Elektrokokochmulde | Leistung Double Booster | 3000 W |
| Anzahl Kochzonen Gesamt | 4 | Leistung Double Booster | 3000 W |
| Anzahl Bridge-Kochzonen | 1 | Leistung Double Booster | 3000 W |
| Anzahl Single-Kochzonen | 4 | Leistung Double Booster | 3000 W |
| Farbe der Glaskeramik | schwarz | Brücken-Funktion | Ja |
| Anschluss | 400 V ∼/50/60 Hz | Brücken-Funktion | Ja |
| Sicherung | 16 A | | |

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4013223-200 | BKA 90 DLI Umluft mit Aktivkohle, Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion) | 5722.40 | 6185.90 |

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø .Typ 89 K)
222x89
mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein
- Ab Schrankbreite 900 mm und Arbeitsplattentiefe min. 585 mm / PlasmaMade® min. 700 mm möglich
- Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
- Bei Küchenmontage durch kompatibles WESCO Flachkanalsystem einfach an verschiedene Unterschranktypen anpassbar
- Luftführung bis Ausblasgitter max. 8 m Länge

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Mit dem S-Rohr (im Abluft-Set enthalten) kann eine Kollision mit dem seitlichen Sockelfuss ausgeschlossen werden

Planungshinweise Umluft

- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft
- Verbindung vom Lüftergehäuse zu den Aktivkohlefiltern mit Flachkanälen FK 77 K anpassbar
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
- Bei stehendem Aktivkohlefilter mit geführter Umluft: Höhe min. 900 mm einplanen (in Kombination mit Ausblasgitter-Set BKA, optional)
- Umluftfilter durch höhenverstellbare Füsse an unterschiedliche Unterschrankhöhen anpassbar

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Monge von 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch