



## Auslaufmodell Fin de série

- Kompaktes Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für kleine Küchen
- Intuitive Slider-Bedienung für schnelle Bedienung aller wichtigen Funktionen
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)



### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



### Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



### Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



### Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



### Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.



### Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



### AutoRun Plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



### Sicherheitsabschaltung

Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Laufzeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.



### Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 160 W	Farbe Glas	Schwarz
Gesamtanschlusswert	Max. 7400 W	Breite Nennmass	60 cm
Volt- und Herz-Angabe	400 V $\sim$ 50 Hz	Tiefe Nennmass	51 cm
Anzahl Lüfter	1	Bedienung/Regelung	Touch Control
Nennleistung Lüfter freiblasend	640 m <sup>3</sup> /h	Produktlinie	BASIC
Nennleistung Lüfter freiblasend total	640 m <sup>3</sup> /h	Betriebsart	Umluft
Leistungsstufen	4/1 intensiv	Umluftklassifizierung	**
Luftleistung min. Umluft	190 m <sup>3</sup> /h	Abgang Anschlussstutzen	hinten
Luftleistung max. Umluft	410 m <sup>3</sup> /h	Art des Lüfters	AC
Luftleistung intensiv Umluft	515 m <sup>3</sup> /h	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schalleistungspegel min. Umluft *	50 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Schalleistungspegel max. Umluft *	67 dB(A) re1pW	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Schalleistungspegel intensiv Umluft *	72 dB(A) re1pW	Gewicht netto	16 kg
Farbe Gerät	schwarz		

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013240-200	WKA 60 Piana Compact Umluft, Kochfeldabsaugung Piana Compact	2789.10	3015.00

Planungsinformationen Lüftergehäuse	
Abluftstutzen $\varnothing$	Typ 89K, 222x89 mm

## Planungshinweise

### Planungshinweise allgemein

- Schrankbreite ab 600 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V  $\sim$  / 50 Hz / Absicherung 16 A

### Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min.  $\varnothing$  150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V integriert

### Planungshinweise Umluft

- Für den Umluftbetrieb bitte einen Austritt mit einem Querschnitt von min. 500 cm<sup>2</sup> vorsehen
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade<sup>®</sup> Geruchsfiler muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

**WESCO AG**  
**Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch