# WKA 60 Piana Compact Umluft, Kochfeldabsaugung
# Piana Compact

BASIC-Linie



- Kompaktes Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für kleine Küchen
- Intuitive Slider-Bedienung für schnelle Bedienung aller wichtigen Funktionen
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)

**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

**Besonders energieeffizient**
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

**Induktion**
Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.

**Warmhaltefunktion**
Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.

**Topferkennung**
Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.

**Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung**
Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.

**Ankochautomatik**
Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.

**AutoRun Plus**
Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.

**Sicherheitsabschaltung**
Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Laufzeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.

**Timer**
Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.

# WKA 60 Piana Compact Umluft, Kochfeldabsaugung Piana Compact

BASIC-Linie

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 160 W | Farbe Glas | Schwarz |
| Gesamtanschlusswert | Max. 7400 W | Breite Nennmass | 60 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 400 V~ 50 Hz | Tiefe Nennmass | 51 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 640 m³/h | Produktlinie | BASIC |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 640 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Leistungsstufen | 4/1 intensiv | Umluftklassifizierung | ** |
| Luftleistung min. Umluft | 190 m³/h | Abgang Anschlussstutzen | hinten |
| Luftleistung max. Umluft | 410 m³/h | Art des Lüfters | AC |
| Luftleistung intensiv Umluft | 515 m³/h | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 50 dB(A) re1pW | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 67 dB(A) re1pW | Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 72 dB(A) re1pW | Gewicht netto | 16 kg |
| Farbe Gerät | schwarz | | |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4013240-200 | WKA 60 Piana Compact Umluft, Kochfeldabsaugung Piana Compact | 2789.10 | 3015.00 |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | |
|---|---|
| Abluftstutzen ø | Typ 89K, 222x89 mm |

## Planungshinweise

### Planungshinweise allgemein

- Schrankbreite ab 600 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

### Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V integriert

### Planungshinweise Umluft

- Für den Umluftbetrieb bitte einen Austritt mit einem Querschnitt von min. 500 cm² vorsehen
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

# WKA 60 Piana Compact Umluft, Kochfeldabsaugung Piana Compact



**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch