



- Combinaison cuisson/aération, solution gain de place pour micro-cuisines
- Commande intuitive à touche coulissante, accès rapide aux fonctions essentielles
- Confort de cuisson accru grâce à la régulation automatique du ventilateur Auto-Run®Plus
- Filtre de désodorisation Plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (option)
- Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Détection de débordement / Arrêt de sécurité

Déclenchement automatique de la zone de cuisson en cas de débordement pour prévenir l'encroûtement du plan de cuisson et les risques de surchauffe.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Fonction feu vif

Fonction activant la puissance maximale d'un foyer en début de cuisson pour revenir ensuite automatiquement à la puissance de feu pré réglée.



Induction

Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.



autoRun® plus

Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation de la table de cuisson et de la puissance de feu utilisée.



Fonction garde-chaud

Fonction servant à maintenir des aliments au chaud, très pratique quand le repas est retardé.



Arrêt de sécurité

Arrêt après une durée limite d'utilisation préprogrammée pour chaque zone de cuisson, variable en fonction de la puissance de feu utilisée.



Détection des casseroles

Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.



Minuterie

Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 160 W	Couleur du verre	Noir
Consommation électrique totale	Max. 7400 W	Largeur	60 cm
Indication de tension et de fréquence	400 V ~ 50 Hz	Profondeur	51 cm
Nombre de ventilateurs	1	Commande	Touch Control
Débit d'air libre ventilateur	640 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air libre total du ventilateur	640 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Vitesses	4/1 intensiv	Classification des filtres à charbon	**
Débit d'air min. circuit fermé	190 m³/h	Diamètre du raccord d'évacuation	l'arrière
Débit d'air max. circuit fermé	410 m³/h	Rtype de ventilateur	AC
Débit d'air intensif circuit fermé	515 m³/h	Nombre de filtres à graisses	15
Niveau sonore min. circuit fermé *	50 dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Niveau sonore max. circuit fermé *	67 dB(A) re1pW	Type de Filtre de désodorisatio	charbon actif
Niveau sonore intensif circuit fermé *	72 dB(A) re1pW	Poids net	16 kg
Couleur du corps de hotte	Noir		

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013240-200	WKA 60 Piana Compact circuit fermé, Plan cuisson aspirant induction Piana Compact	2789.10	3015.00

Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie	Typ 89K, 222x89 mm
---------------------	--------------------------

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Possible dès largeur de meuble 600 mm
- Pose affleurée ou en applique du plan de cuisson
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Raccordement vers EVK 230 V et ZLR Prime 230 V intégré

Instructions d'installation circuit fermé

- Circuit fermé : prévoir si possible un diffuseur de section min. 500 cm²
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® : prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch