WKA 83 Piana Start Umluft, Kochfeldabsaugung Piana Start



- · Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- · Intuitive Slider-Bedienung für schnelle Bedienung aller wichtigen Funktionen
- · Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun® Plus
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.



Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



autoRun® plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



Sicherheitsabschaltung

Aus Sicherheitsgründen hat jede Kochzone eine maximale Laufzeit, nach der sie sich automatisch abschaltet. Die Laufzeit hängt von der eingestellten Heizleistung ab.



Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



WKA 83 Piana Start Umluft, Kochfeldabsaugung Piana Start

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 160 W	Farbe Glas	Schwarz
Gesamtanschlusswert	Max. 7400 W	Breite Nennmass	83 cm
Volt- und Herz-Angabe	400 V∼ 50 Hz	Tiefe Nennmass	51 cm
Anzahl Lüfter	1	Bedienung/Regelung	Touch Control
Nennleistung Lüfter freiblasend	640 m³/h	Produktlinie	BASIC
Nennleistung Lüfter freiblasend total	640 m³/h	Betriebsart	Umluft
Leistungsstufen	4/1 intensiv	Umluftklassifizierung	**
Luftleistung min. Umluft	190 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	hinten
Luftleistung max. Umluft	410 m³/h	Art des Lüfters	AC
Luftleistung intensiv Umluft	515 m³/h	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schallleistungspegel min. Umluft *	50 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Schallleistungspegel max. Umluft *	67 dB(A) re1pW	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Schallleistungspegel intensiv Umluft *	72 dB(A) re1pW	Gewicht netto	16 kg
Farbe Gerät	schwarz		

^{*} Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013241-200	WKA 83 Piana Start Umluft, Kochfeldabsaugung Piana Start	3168.35	3425.00

Planungsinformationen Lüftergehäuse	
Abluftstutzen ø	Typ 89K, 222x89 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- · Schrankbreite ab 900 mm möglich
- Kochfeld kann sowohl flächenbündig als auch aufliegend montiert werden
- Anschluss 400V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Anbindung zu EVK 230 V und ZLR Prime 230 V integriert

Planungshinweise Umluft

- Für den Umluftbetrieb bitte einen Austritt mit einem Querschnitt von min. 500 cm² vorsehen
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der N\u00e4he des Unterschranks eine Steckdose f\u00fcr das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein



WKA 83 Piana Start Umluft, Kochfeldabsaugung Piana Start

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110 CH-5430 Wettingen

Fachhandel Verkauf/Beratung Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2 CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/ Pièces de rechange Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110 CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch www.wesco.ch

