



- Combinaison cuisson/aération, solution gain de place pour micro-cuisines
- Commande intuitive à touche coulissante, accès rapide aux fonctions essentielles
- Confort de cuisson accru grâce à la régulation automatique du ventilateur Auto-Run®Plus
- Filtre de désodorisation Plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (option)
- Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)



#### Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



#### Détection de débordement / Arrêt de sécurité

Déclenchement automatique de la zone de cuisson en cas de débordement pour prévenir l'encroûtement du plan de cuisson et les risques de surchauffe.



#### Eco-efficiency

Les hottes éco-efficiennes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



#### Fonction feu vif

Fonction activant la puissance maximale d'un foyer en début de cuisson pour revenir ensuite automatiquement à la puissance de feu prérglée.



#### Induction

Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.



#### autoRun® plus

Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation de la table de cuisson et de la puissance de feu utilisée.



#### Fonction garde-chaud

Fonction servant à maintenir des aliments au chaud, très pratique quand le repas est retardé.



#### Arrêt de sécurité

Arrêt après une durée limite d'utilisation préprogrammée pour chaque zone de cuisson, variable en fonction de la puissance de feu utilisée.



#### Détection des casseroles

Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.



#### Minuterie

Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 160 W	Couleur du verre	Noir
Consommation électrique totale	Max. 7400 W	Largeur	83 cm
Indication de tension et de fréquence	400 V~ 50 Hz	Profondeur	51 cm
Nombre de ventilateurs	1	Commande	Touch Control
Débit d'air libre ventilateur	640 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air libre total du ventilateur	640 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Vitesses	4/1 intensiv	Classification des filtres à charbon	**
Débit d'air min. circuit fermé	190 m³/h	Diamètre du raccord d'évacuation	l'arrière
Débit d'air max. circuit fermé	410 m³/h	Type de ventilateur	AC
Débit d'air intensif circuit fermé	515 m³/h	Nombre de filtres à graisses	1
Niveau sonore min. circuit fermé *	50 dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Niveau sonore max. circuit fermé *	67 dB(A) re1pW	Type de Filtre de désodorisatio	charbon actif
Niveau sonore intensif circuit fermé *	72 dB(A) re1pW	Poids net	16 kg
Couleur du corps de hotte	Noir		

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013241-200	WKA 83 Piana Start circuit fermé, Plan cuison aspirant induction Piana Start	3168.35	3425.00

Données d'installation - bloc-moteur	
manchette de sortie	Typ 89K, 222x89 mm

Instructions d'installation
-----------------------------

## Instructions d'installation générales

- Possible dès largeur de meuble 900 mm
- Pose affleurée ou en applique du plan de cuison
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

## Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Raccordement vers EVK 230 V et ZLR Prime 230 V intégré

## Instructions d'installation circuit fermé

- Circuit fermé : prévoir si possible un diffuseur de section min. 500 cm<sup>2</sup>
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® : prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation

**WESCO AG  
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

[info@wesco.ch](mailto:info@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

**WESCO AG  
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

[info.crissier@wesco.ch](mailto:info.crissier@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

**WESCO AG  
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12  
[balance@wesco.ch](mailto:balance@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)