# WKA 83 Piana Start avec Plasma Made, Plan cuisson aspirant induction Piana Start

BASIC-Linie

- Combinaison cuisson/aération, solution gain de place pour micro-cuisines
- Commande intuitive à touche coulissante, accès rapide aux fonctions essentielles
- Confort de cuisson accru grâce à la régulation automatique du ventilateur Auto-Run®Plus
- Filtre de désodorisation Plasma ultra-efficace et sans entretien pour prolonger la durée de fonctionnement (option)
- Kit LED avec témoin de fonctionnement pour filtre plasma ultra-silencieux (option)

**Nettoyage facile & propreté parfaite**
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Eco-efficience**
Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

**Induction**
Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.

**Fonction garde-chaud**
Fonction servant à maintenir des aliments au chaud, très pratique quand le repas est retardé.

**Détection des casseroles**
Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.

**Détection de débordement / Arrêt de sécurité**
Déclenchement automatique de la zone de cuisson en cas de débordement pour prévenir l'encroûtement du plan de cuisson et les risques de surchauffe.

**Fonction feu vif**
Fonction activant la puissance maximale d'un foyer en début de cuisson pour revenir ensuite automatiquement à la puissance de feu préréglée.

**autoRun® plus**
Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation de la table de cuisson et de la puissance de feu utilisée.

**Arrêt de sécurité**
Arrêt après une durée limite d'utilisation préprogrammée pour chaque zone de cuisson, variable en fonction de la puissance de feu utilisée.

**Minuterie**
Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.

# WKA 83 Piana Start avec Plasma Made, Plan cuisson aspirant induction Piana Start

BASIC-Linie

## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 160 W | Commande | Touch Control |
| Consommation électrique totale | Max. 7400 W | Gamme de produit | BASIC |
| Indication de tension et de fréquence | 400 V~ 50 Hz | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Classification des filtres à charbon | *** |
| Débit d'air libre ventilateur | 640 m³/h | Diamètre du raccord d'évacuation | l'arrière |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 640 m³/h | Rtype de ventilateur | AC |
| Vitesses | 4/1 intensiv | Nombre de filtres à graisses | 15 |
| Couleur du corps de hotte | Noir | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Couleur du verre | Noir | Type de Filtre de désodorisatio | plasma |
| Largeur | 83 cm | Poids net | 16 kg |
| Profondeur | 51 cm | | |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4013241-600 | WKA 83 Piana Start avec Plasma Made, Plan cuisson aspirant induction Piana Start | 3991.65 | 4314.95 |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | |
|---|---|
| manchette de sortie | Typ 89K, 222x89 mm |

## Instructions d'installation

### Instructions d'installation générales

- Possible dès largeur de meuble 900 mm
- Pose affleurée ou en applique du plan de cuisson
- Raccordement 400V ~ / 50 Hz / fusible 16 A

### Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente,de préférence insonorisée
- Raccordement vers EVK 230 V et ZLR Prime 230 V intégré

### Instructions d'installation circuit fermé

- Circuit fermé : prévoir si possible un diffuseur de section min. 500 cm²
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® : prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation

**WESCO AG**
**Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG**
**Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG**
**Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch