


EVM 124-55anthracite avec fermeture, WESCO hotte encastrable

BASIC-Linie



Spécifications techniques

| | | | |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 58 W | Profondeur | 30 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 63 W | Profondeur tiroir ouvert | 49.5 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Débit d'air libre ventilateur | 570 m³/h | Consommation totale éclairage en Watt | LED 4.5 W |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 570 m³/h | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3000 Kelvin |
| Vitesses | stufenlos | Eclairage du plan de cuisson | 290 Lux |
| Débit d'air min. évacuation | 220 m³/h | Commande | Bouton sélecteur |
| Débit d'air max. évacuation | 330 m³/h | Gamme de produit | BASIC |
| Niveau sonore min. évacuation * | 62 dB(A) re1pW | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Niveau sonore max. évacuation * | 71 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Pression minimale évacuation | 240 Pa | Rtype de ventilateur | AC |
| Pression maximale évacuation | 325 Pa | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Couleur du corps de hotte | anthracite | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Largeur | 55 cm | Poids net | 11 kg |

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4013327 | EVM 124-55anthracite avec fermeture, WESCO hotte encastrable | 1054.60 | 1140.00 |

Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|--|--------|-------------------------------------|--------|
| Largeur effective du corps de hotte | 548 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 124 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 300 mm | | |

Données d'installation - hauteurs

| | | | |
|----------------------------------|--------|---|--------|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 410 mm | Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur | 570 mm |
|----------------------------------|--------|---|--------|

Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---------------------|--------|--|-------|
| Hauteur bloc moteur | 286 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 80 mm |
| manchette de sortie | 125 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 60 mm |

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch