



Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 200 W	Tiefe mit Auszug	48.5 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 205 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V \sim 50 Hz	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Anzahl Lüfter	2	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 4.5 W
Nennleistung Lüfter freiblasend	400 m ³ /h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3000 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend total	800 m ³ /h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	290 Lux
Leistungsstufen	stufenlos	Bedienung/Regelung	Drehregler
Luftleistung min. Abluft	285 m ³ /h	Produktlinie	BASIC
Luftleistung max. Abluft	545 m ³ /h	Betriebsart	Abluft
Schalleistungspegel min. Abluft *	55 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel max. Abluft *	69 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Druckvermögen min. Abluft	175 Pa	Randabsaugung	nein
Druckvermögen max. Abluft	325 Pa	Anzahl Fettfiltermedien	1
Farbe Gerät	anthrazit	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Breite Nennmass	60 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
Tiefe Nennmass	29 cm	Gewicht netto	14.55 kg

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013338	EVM 212-60 anthrazit, WESCO Einbauhaube	1193.35	1290.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	597 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	114 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	290 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	476 mm	Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitl. MIN	656 mm
-------------------------------------	--------	---	--------

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	376 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	80 mm
Abluftstutzen \emptyset	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	241 mm
Abluftstutzen Höhe	100 mm		

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Individuell gestaltbare Frontblende aus Holzwerkstoffen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch