



Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 200 W	Profondeur tiroir ouvert	48.5 cm
Consommation électrique totale	Max. 205 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Nombre de ventilateurs	2	Consommation totale éclairage en Watt	LED 4.5 W
Débit d'air libre ventilateur	400 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air libre total du ventilateur	800 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	290 Lux
Vitesses	stufenlos	Commande	Bouton sélecteur
Débit d'air min. évacuation	285 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. évacuation	545 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	55 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. évacuation *	69 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Pression minimale évacuation	175 Pa	Aspiration périphérique	Non
Pression maximale évacuation	325 Pa	Nombre de filtres à graisses	1
Couleur du corps de hotte	anthracite	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Largeur	60 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Profondeur	29 cm	Poids net	14.55 kg

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013338	EVM 212-60 anthracite, WESCO hotte encastrable	1193.35	1290.00

#### Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	597 mm	Hauteur effective du corps de hotte	114 mm
Profondeur effective du corps de hotte	290 mm		

#### Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	476 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	656 mm
----------------------------------	--------	---	--------

#### Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	376 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	80 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	241 mm
Hauteur manchette	100 mm		

#### Instructions d'installation

## Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

## Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

---

### Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

#### Küchenlüftung

Verkauf  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
fachhandel@wesco.ch

#### Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10  
kundendienst@wesco.ch

#### Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch

### Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

#### Aération de cuisine

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
info.crissier@wesco.ch

#### Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente  
Tel. +41 (0)56 438 10 10  
ventilation@wesco.ch