





Motor 200 W	Profondeur tiroir ouvert	48.5 cm
Max. 205 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
2	Consommation totale éclairage en Watt	LED 4.5 W
400 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
800 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	290 Lux
stufenlos	Commande	Bouton sélecteur
285 m³/h	Gamme de produit	BASIC
545 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
55 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
69 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
175 Pa	Aspiration périphérique	Non
325 Pa	Nombre de filtres à graisses	15
anthracite	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
60 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
29 cm	Poids net	16 kg
	Max. 205 W 230 V~ 50 Hz 2 400 m³/h 800 m³/h stufenlos 285 m³/h 545 m³/h 55 dB(A) re1pW 69 dB(A) re1pW 175 Pa 325 Pa anthracite 60 cm	Max. 205 W Distance min. sur plan de cuisson électrique 230 V~ 50 Hz Distance min. sur plan de cuisson gaz 2 Consommation totale éclairage en Watt 400 m³/h La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson 800 m³/h Eclairement du plan de cuisson stufenlos Commande 285 m³/h Gamme de produit 545 m³/h Mode de fonctionnement 55 dB(A) re1pW Diamètre du raccord d'évacuation 69 dB(A) re1pW Rtype de ventilateur 175 Pa Aspiration périphérique 325 Pa Nombre de filtres à graisses anthracite Type de filtre à graisse 60 cm Plans de cuisson - largeur recommandée

^{*} Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013338	EVM 212-60 anthracite, WESCO hotte encastrable	1174.85	1270.00

Données d'installation - corps de hotte			
Largeur effective du corps de hotte	597 mm	Hauteur effective du corps de hotte	114 mm
Profondeur effective du corps de hotte	290 mm		

Données d'installation - hauteurs			
Hauteur min. sortie vers le haut	476 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	656 mm

Données d'installation - bloc-moteur			
Hauteur bloc moteur	376 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	80 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	241 mm
Hauteur manchette	100 mm		

Instructions d'installation



Instructions d'installation générales

· Habillages de façade à choix en bois

Instructions d'installation pour evacuation

• Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110 CH-5430 Wettingen

Fachhandel Verkauf/Beratung Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2 CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/ Pièces de rechange Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110 CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch www.wesco.ch

