

BKA 83 DLP Umluft mit Permalyt, Kochfeldabsaugung Downline Performance (Induktion)

berbel-Linie



- Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Spezielle Kochfeldbedruckung CERAN® Still Colors für deutlich weniger Materialabrieb und lautlosem Gleiten des Kochgeschirrs
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
- Verschiebbarer Powermover für eine optimierte Dunsterfassung
- Besonders leistungsstark und energieeffizient durch Einsatz eines Monolüfters
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun® Plus
- Externe Lichtquellen können direkt am Gerät angeschlossen und gesteuert werden
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma- Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)
- Umluftlösung mit Permalyt® für wartungsfreien Betrieb (Variante)



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



Nachlauf-Funktion

Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.



autoRun® plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.



Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



Chefkoch

Individuelle Einstellungen der Kochzonen werden dauerhaft gespeichert und beim nächsten Start der Funktion wieder aktiviert.



Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



Grillfunktion

Funktion für die Verwendung von Grillplatten, die für Induktionsfelder geeignet sind - für den Grillgenuss bei schlechtem Wetter.

BKA 83 DLP Umluft mit Permalyt, Kochfeldabsaugung Downline Performance (Induktion)

berbel-Linie

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 230 W	Produktlinie	BERBEL
Gesamtanschlusswert	Max. 7630 W	Betriebsart	Umluft
Volt- und Herz-Angabe	400 V ~ 50 Hz	Umluftklassifizierung	***
Anzahl Lüfter	1	Art des Lüfters	EC
Nennleistung Lüfter freiblasend	1020 m³/h	Anzahl Fettfiltermedien	1
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1020 m³/h	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Leistungsstufen	9+i	Art des Geruchsfilters	Permalytfilter
Farbe Gerät	schwarz	Gewicht netto	16 kg
Breite Nennmass	83 cm		

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Kochfeld			
Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Abmessung	225 x 225 mm
Ankochautomatik	Ja	Abmessung	225 x 225 mm
Timer	Ja	Abmessung	225 x 225 mm
Abschaltautomatik	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	100 mm
Pause	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	100 mm
Memory-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	100 mm
Grill-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	100 mm
Pot-move-Funktion	Ja	Heiztechnik	Induktion
Chef-Funktion	Ja	Leistung	2100 W
Booster-Funktion	Ja	Leistung	2100 W
Warmhaltefunktion	Ja	Leistung	2100 W
Topferkennung	Ja	Leistung	2100 W
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Leistung Booster	2600 W
Überlauferkennung	Nein	Leistung Booster	2600 W
Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun@plus	Leistung Booster	2600 W
Anzahl Leistungsstufen	9+i	Leistung Booster	2600 W
Anzahl Warmhaltestufen	3	Leistung Double Booster	3700 W
Einbauart des Kochfeldes	aufliegend und flächenbündig	Leistung Double Booster	3700 W
Art der Kochmulde	Elektrokochmulde	Leistung Double Booster	3700 W
Anzahl Kochzonen Gesamt	4	Leistung Double Booster	3700 W
Anzahl Bridge-Kochzonen	2	Brücken-Funktion	Ja
Anzahl Single-Kochzonen	4	Brücken-Funktion	Ja
Farbe der Glaskeramik	schwarz	Brücken-Funktion	Ja
Anschluss	400 V ~ /50/60 Hz	Brücken-Funktion	Ja
Sicherung	16 A	Automatische Brückenfunktion	
Abmessung	225 x 225 mm		

BKA 83 DLP Umluft mit Permalyt, Kochfeldabsaugung Downline Performance (Induktion)

berbel-Linie

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013479-500	BKA 83 DLP Umluft mit Permalyt, Kochfeldabsaugung Downline Performance (Induktion)	5740.05	6205.00

Planungshinweise

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch