

**BKA 90 DLI Umluft mit PlasmaMade ,
Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)**

berbel-Linie



- Kombinationsgerät von Absaugung und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
- Grosse Kochzonenaufteilung inkl. Bridge- Funktion und Zweikreis-Kochzonen
- Spezielle Kochfeldbedruckung CERAN® Still Colors für deutlich weniger Materialabrieb und lautlosem Gleiten des Kochgeschirrs
- Touch-Bedienung
- Intuitive Bedienung von Lüfter und Kochzonen dank hochwertiger Drehregler (optional)
- Verschiebbarer Powermover für eine optimierte Dunsterfassung
- Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun® Plus
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
- Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma- Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
- Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchfilters durch LED-Kit angezeigt (Variante)
- Umluftlösung mit Permyl® für wartungsfreien Betrieb (Variante)



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



Nachlauf-Funktion

Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.



Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.



Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.



Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



autoRun® plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



Chefkoch

Individuelle Einstellungen der Kochzonen werden dauerhaft gespeichert und beim nächsten Start der Funktion wieder aktiviert.



Grillfunktion

Funktion für die Verwendung von Grillplatten, die für Induktionsfelder geeignet sind - für den Grillgenuss bei schlechtem Wetter.



Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 203 W	Produktlinie	BERBEL
Gesamtanschlusswert	Max. 7603 W	Betriebsart	Umluft
Volt- und Herz-Angabe	400 V ~ 50 Hz	Umluftklassifizierung	***
Anzahl Lüfter	1	Art des Lüfters	EC
Nennleistung Lüfter freiblasend	1020 m³/h	Anzahl Fettfiltermedien	1
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1020 m³/h	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Leistungsstufen	9+i	Art des Geruchsfilters	Plasmafilter
Farbe Gerät	schwarz	Gewicht netto	33.9 kg
Breite Nennmass	90 cm		

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Kochfeld			
Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Sicherung	16 A
Ankochautomatik	Ja	Abmessung	ø 240 / ø 154 mm
Timer	Ja	Abmessung	ø 240 / ø 154 mm
Abschaltautomatik	Ja	Abmessung	240 x 240 mm
Pause	Ja	Abmessung	240 x 240 mm
Memory-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	160 mm
Grill-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	160 mm
Pot-move-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	70 mm
Chef-Funktion	Ja	Topfboden-Durchmesser min.	70 mm
Booster-Funktion	Ja	Heiztechnik	Induktion
Warmhaltefunktion	Ja	Leistung	2300 W
Topferkennung	Ja	Leistung	2300 W
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Leistung	2300 W
Überlauferkennung	Nein	Leistung	2300 W
Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun@plus	Leistung Booster	2600 W
Anzahl Leistungsstufen	9+i	Leistung Booster	2600 W
Anzahl Warmhaltestufen	3	Leistung Booster	2600 W
Einbauart des Kochfeldes	aufliiegend und flächenbündig	Leistung Booster	2600 W
Art der Kochmulde	Elektrokochmulde	Leistung Double Booster	3000 W
Anzahl Kochzonen Gesamt	4	Leistung Double Booster	3000 W
Anzahl Bridge-Kochzonen	1	Leistung Double Booster	3000 W
Anzahl Single-Kochzonen	4	Leistung Double Booster	3000 W
Farbe der Glaskeramik	schwarz	Brücken-Funktion	Ja
Anschluss	400 V ~ /50/60 Hz	Brücken-Funktion	Ja

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4013480-600	BKA 90 DLI Umluft mit PlasmaMade , Kochfeldabsaugung Downline Infinity (Induktion)	6554.10	7085.00

Planungshinweise

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch