



- Mise en scène immersive : éclairage d'ambiance proposant jusqu'à 12 séquences lumineuses
- Eclairage du plan de cuisson : sans ombre ni éblouissement
- Tous les éclairages sont réglables en intensité et en température chromatique
- Innovation : capteur gestuel dédié au réglage de la vitesse de ventilation et de l'éclairage
- Capteur gestuel dédié au réglage (sans contact) de la hauteur de la hotte
- App berbel+ et télécommande permettant de piloter la hotte à distance et de personnaliser les scénarios d'ambiance
- Pilotage également possible via un plan de cuisson BKF 90 iPP
- Design harmonieux : ciel en verre de teinte assortie à la couleur de la hotte



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



Réglage en hauteur

Réglage préservant l'ergonomie de l'espace de travail : la hotte s'approche du plan de cuisson seulement pendant la cuisson.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eclairage d'ambiance

Eclairage supplémentaire transformant la hotte en luminaire pour ajouter à votre intérieur une touche de confort inégalable.



Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



Commandes gestuelles

Mode de commande novateur: un geste suffit pour activer les fonctions ascenseur, éclairage et ventilation sans toucher la hotte.

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Consommation totale éclairage en Watt	LED 75W
Consommation électrique totale	Max. 350W	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700-6500 Kelvin
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Nombre de ventilateurs	1	La température de couleur de l'éclairage d'ambiance	2700-6500
Débit d'air libre ventilateur	1310 m³/h	Effektbeleuchtung dimmbar	Oui
Débit d'air libre total du ventilateur	1310 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	1209 Lux
Vitesses	3+i	Commande	Télécommande
Débit d'air min. circuit fermé	243 m³/h	Gamme de produit	BERBEL
Débit d'air max. circuit fermé	454 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Débit d'air intensif circuit fermé	567 m³/h	Classification des filtres à charbon	***
Niveau sonore min. circuit fermé *	48 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Niveau sonore max. circuit fermé *	61 dB(A) re1pW	Aspiration périphérique	Oui
Niveau sonore intensif circuit fermé *	67 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	2
Couleur du corps de hotte	Blanc	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Largeur	100 cm	Type de Filtre de désodorisatio	charbon actif
Profondeur	46.1 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Distance min. sur plan de cuisson électrique	65 cm	Poids net	57.3 kg
Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm		

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013485-210	BIH 100 SKEP blanc circuit fermé, Hotte ascenseur Skyline Edge Play	8427.40	9110.00

Instructions d'installation

- Câbles de suspension rallongeables pour plafonds hauts; la hotte est suspendue à la hauteur de la rallonge en dessous du plafond
- La course est toujours de 1200 mm, quelle que soit la longueur des câbles de suspension
- Requiert un plafond à structure porteuse suffisante (poids intrinsèque + contraintes liées au système ascenseur)
- Couleurs : Blanc RAL 9016 / Noir RAL 9005 Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- A choix : façade en verre et ciel selon RAL (plus-value)
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch