



- Mise en scène immersive : éclairage d'ambiance proposant jusqu'à 12 séquences lumineuses
- Eclairage du plan de cuisson : sans ombre ni éblouissement
- Tous les éclairages sont réglables en intensité et en température chromatique
- Innovation : capteur gestuel dédié au réglage de la vitesse de ventilation et de l'éclairage
- Capteur gestuel dédié au réglage (sans contact) de la hauteur de la hotte
- App berbel+ et télécommande permettant de piloter la hotte à distance et de personnaliser les scénarios d'ambiance
- Pilotage également possible via un plan de cuisson BKF 90 iPP
- Design harmonieux : ciel en verre de teinte assortie à la couleur de la hotte



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



Réglage en hauteur

Réglage préservant l'ergonomie de l'espace de travail : la hotte s'approche du plan de cuisson seulement pendant la cuisson.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eclairage d'ambiance

Eclairage supplémentaire transformant la hotte en luminaire pour ajouter à votre intérieur une touche de confort inégalable.



Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



Commandes gestuelles

Mode de commande novateur: un geste suffit pour activer les fonctions ascenseur, éclairage et ventilation sans toucher la hotte.

| Spécifications techniques | | | |
|--|----------------|---|---------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 170 W | Consommation totale éclairage en Watt | LED 86W |
| Consommation électrique totale | Max. 600 W | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Nombre de ventilateurs | 1 | La température de couleur de l'éclairage d'ambiance | 2700-6500 |
| Débit d'air libre ventilateur | 1310 m³/h | Effektbeleuchtung dimmbar | Oui |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 1310 m³/h | Eclairage du plan de cuisson | 1170 Lux |
| Vitesses | 3+i | Commande | Télécommande |
| Débit d'air min. circuit fermé | 275 m³/h | Gamme de produit | BERBEL |
| Débit d'air max. circuit fermé | 489 m³/h | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Débit d'air intensif circuit fermé | 622 m³/h | Classification des filtres à charbon | *** |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 49 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | EC |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 62 dB(A) re1pW | Aspiration périphérique | Oui |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 67 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 2 |
| Couleur du corps de hotte | Noir | Type de filtre à graisse | Carter amovible |
| Largeur | 120 cm | Type de Filtre de désodorisatio | permalyt |
| Profondeur | 46.1 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 120 cm |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 65 cm | Poids net | 70.1 kg |
| Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm | | |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4013487-522 | BIH 120 SKEP noir mat Permalyt, Hotte ascenseur Skyline Edge Play | 10769.65 | 11642.00 |

Instructions d'installation

- Câbles de suspension rallongeables pour plafonds hauts; la hotte est suspendue à la hauteur de la rallonge en dessous du plafond
- La course est toujours de 1200 mm, quelle que soit la longueur des câbles de suspension
- Requier un plafond à structure porteuse suffisante (poids intrinsèque + contraintes liées au système ascenseur)
- Couleurs : Blanc RAL 9016 / Noir RAL 9005 Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- A choix : façade en verre et ciel selon RAL (plus-value)
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch