


EVME 218-60 évacuation, WESCO hotte encastrable



EVME 218-60 évacuation, WESCO hotte encastrable

- Hotte intégrable de fabrication suisse: un chef-d'oeuvre atemporel
- Exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commutation automatique et régulation autonome grâce à AutoRun® Sense
- Commande manuelle possible en tout temps par va-et-vient du déflecteur
- Se met en mode arrêt temporisé et se déclenche automatiquement dès que les vapeurs de cuisson sont éliminées
- Bandeau LED non éblouissant : éclairage optimal du plan de cuisson
- Vue d'ensemble sur les marmites du fond
- Eclairage à température chromatique réglable et à intensité variable
- Détection du filtre de dégraissage : sécurité protégeant le filtre de recyclage pour prolonger sa durée de vie
- Exécution solide et insonorisante, assurant un fonctionnement ultra-silencieux
- Fonctionnement en circuit fermé, solution zéro maintenance possible avec filtre de désodorisation Plasma Compact
- Sécurité accrue: détection des feux de casserole et déclenchement automatique de la hotte
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d'usine



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.



Détection du filtre de dégraissage

Le filtre de dégraissage doit être inséré pour que la hotte puisse fonctionner. Cela évite l'encrassement du filtre de désodorisation et la gaine d'évacuation.



Pilotage automatique AutoRun® Sense

Gestion autonome de l'aération (on/off et régulation de la ventilation) par détection des odeurs et des aérosols de graisses, d'alcool et d'eau dans les vapeurs de cuisson.

EVME 218-60 évacuation, WESCO hotte encastrable

Spécifications techniques

| | | | |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 170 W | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 180 W | Consommation totale éclairage en Watt | LED 2 x 5 W (10 W) |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Débit d'air libre ventilateur | 955 m³/h | Eclairage du plan de cuisson | 350 Lux |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 955 m³/h | Commande | Touch Control |
| Vitesses | 3+i | Gamme de produit | |
| Débit d'air min. évacuation | 240 m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Débit d'air max. évacuation | 500 m³/h | Longueur du câble de raccordement | 1.5 m |
| Débit d'air intensif évacuation | 670 m³/h | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore min. évacuation * | 46 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | EC |
| Niveau sonore max. évacuation * | 62 dB(A) re1pW | Aspiration périphérique | Non |
| Niveau sonore intensif évacuation * | 69 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 1 |
| Couleur du corps de hotte | Acier | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Largeur | 60 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Profondeur tiroir ouvert | 33.0 - 43.0 cm | Poids net | 13 kg |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm | | |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4013490-000 | EVME 218-60 évacuation, WESCO hotte encastrable | 1665.10 | 1799.95 |

Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--|--------|
| Largeur effective du corps de hotte | 598 mm | Profondeur effective du corps de hotte | 310 mm |
|-------------------------------------|--------|--|--------|

Données d'installation - bloc-moteur

| | |
|---------------------|--------|
| manchette de sortie | 150 mm |
|---------------------|--------|

Données d'installation - canal

| | |
|--|--------|
| Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte | 1.4301 |
|--|--------|

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

-
- Kit de fixation compris
- Livré d'usine pour pose partiellement visible. Pose totalement visible possible sur demande de la direction des travaux
- Le meuble doit être raccourci de 60 mm
- Module AutoRun® livré d'usine
- Module AutoRun® : prévoir une prise supplémentaire dans le meuble inférieur
- Installez le module AutoRun® sur le câble d'alimentation de la table de cuisson même si la table de cuisson n'est pas installée
- Tenir compte des instructions du manuel d'installation du module AutoRun® (positionnement et distances)

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée entre le dessus du meuble supérieur et le plafond fini : 160 mm
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Variante Plasma Compact : prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch