



EVME 218-60 Umluft, WESCO Einbauhaube

- Zeitlose Einbauhaube aus Schweizer Fertigung
- Robuste Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun® Sense
- Manuelle Bedienung ist jederzeit mit dem ergonomischen Auszug möglich
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Gute Sicht in die hinteren Töpfe
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Fettfiltererkennung schützt das Gerät und schont die Umluftfilter für eine längere Lebensdauer
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Wartungsfreier Umluftbetrieb mit dem Geruchsfilter Plasma Compact möglich
- Mehr Sicherheit beim Kochen: Die Dunstabzugshaube erkennt Pfannenbrand und schaltet selbstständig aus
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert NEU



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



Fettfilterdetektion

Die Fettfilterdetektion stellt sicher, dass die Haube nur mit eingesetztem Fettfilter in Betrieb genommen werden kann, um das Verfetten des Geruchsfilters und der Abluftleitung zu verhindern.



Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun® Sense

Automatisches Ein- und Ausschalten kombiniert mit selbstständiger Regulierung der Lüfterstufen anhand von Gerüchen, Fetten, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst.

EVME 218-60 Umluft, WESCO Einbauhaube

Technische Daten

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|--------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 5 W (10 W) |
| Gesamtanschlusswert | Max. 180 W | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Anzahl Lüfter | 1 | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 350 Lux |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 955 m³/h | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 955 m³/h | Produktlinie | |
| Leistungsstufen | 3+i | Betriebsart | Umluft |
| Luftleistung min. Umluft | 130 m³/h | Umluftklassifizierung | *** |
| Luftleistung max. Umluft | 375 m³/h | Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Luftleistung intensiv Umluft | 490 m³/h | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Schalleistungspegel min. Umluft * | 49 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Schalleistungspegel max. Umluft * | 64 dB(A) re1pW | Randabsaugung | nein |
| Schalleistungspegel intensiv Umluft * | 69 dB(A) re1pW | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Farbe Gerät | Edelstahl | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Breite Nennmass | 60 cm | Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| Tiefe mit Auszug | 33.0 - 43.0 cm | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm | Gewicht netto | 13 kg |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm | | |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4013490-200 | EVME 218-60 Umluft, WESCO Einbauhaube | 2021.30 | 2185.05 |

Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 598 mm | Tiefe Haubenkörper effektiv | 310 mm |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|

Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | |
|-----------------|--------|
| Abluftstutzen ø | 150 mm |
|-----------------|--------|

Planungsinformationen Kanäle

| | |
|-----------------------------------|--------|
| CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 |
|-----------------------------------|--------|

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Gerät ist werkseitig für den teilsichtbaren Einbau eingestellt. Bauseits kann dieses einfach auf vollsichtbar umgestellt werden
- Der Korpus muss um 60 mm gekürzt werden
- AutoRun® Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun® Modul im Unterschrank einplanen
- AutoRun® Modul auch bei nicht eingebautem Kochfeld bereits ans Netzkabel des Kochfeldes installieren
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun® Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt, vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Ausführung Plasma Compact - separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch