

EVME 218-60 circuit fermé avec Plasma Compact, WESCO hotte encastrable



EVME 218-60 circuit fermé avec Plasma Compact, WESCO hotte encastrable

- Hotte intégrable en exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Surface élégante, noire mate, avec effet anti-empreintes
- Commutation automatique et régulation autonome grâce à AutoRun Sense
- Commande manuelle possible en tout temps par va-et-vient du déflecteur
- Se met en mode arrêt temporisé et se déclenche automatiquement dès que les vapeurs de cuisson sont éliminées
- Bandeau LED non éblouissant : éclairage optimal du plan de cuisson
- Vue d'ensemble sur les marmites du fond
- Éclairage à température chromatique réglable et à intensité variable
- Détection du filtre de dégraissage : sécurité protégeant le filtre de recyclage pour prolonger sa durée de vie
- Exécution solide et insonorisante, assurant un fonctionnement ultra-silencieux
- Fonctionnement en circuit fermé, solution zéro maintenance possible avec filtre de désodorisation Plasma Compact
- Sécurité accrue: détection des feux de casserole et déclenchement automatique de la hotte
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d'usine



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Détection du filtre de dégraissage

Le filtre de dégraissage doit être inséré pour que la hotte puisse fonctionner. Cela évite l'encrassement du filtre de désodorisation et la gaine d'évacuation.



Éclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Pilotage automatique AutoRun Sense

Gestion autonome de l'aération (on/off et régulation de la ventilation) par détection des odeurs et des aérosols de graisses, d'alcool et d'eau dans les vapeurs de cuisson.



Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.

EVME 218-60 circuit fermé avec Plasma Compact, WESCO hotte encastrable

Spécifications techniques

| | | | |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 170 W | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin |
| Consommation électrique totale | Max. 180 W | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Eclairage du plan de cuisson | 350 Lux |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Commande | Touch Control |
| Débit d'air libre ventilateur | 975 m³/h | Gamme de produit | |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 975 m³/h | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Vitesses | 3+i | Classification des filtres à charbon | *** |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 49 dB(A) re1pW | Longueur du câble de raccordement | 1.5 m |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 64 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 69 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | EC |
| Couleur du corps de hotte | Acier | Aspiration périphérique | Non |
| Largeur | 60 cm | Nombre de filtres à graisses | 1 |
| Profondeur | 33 cm | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Profondeur tiroir ouvert | 33.0 - 43.0 cm | Type de Filtre de désodorisatio | plasma |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm | Poids net | 15.4 kg |
| Consommation totale éclairage en Watt | LED 2 x 5 W (10 W) | | |

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4013490-600 | EVME 218-60 circuit fermé avec Plasma Compact, WESCO hotte encastrable | 2793.70 | 3020.00 |

Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|
| Largeur effective du corps de hotte | 598 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 60 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 310 mm | | |

Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 149 mm |
| Hauteur manchette | 29 mm | | |

Données d'installation - canal

| | | | |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte | 1.4301 | Direction du brossage | Couché |
|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------|

Instructions d'installation

EVME 218-60 circuit fermé avec Plasma Compact, WESCO hotte encastrable

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation compris
- Livré d'usine pour pose partiellement visible. Pose totalement visible possible sur demande de la direction des travaux
- Le meuble doit être raccourci de 60 mm
- Module AutoRun livré d'usine
- Module AutoRun : prévoir une prise supplémentaire dans le meuble inférieur
- Installez le module AutoRun sur le câble d'alimentation de la table de cuisson même si la table de cuisson n'est pas installée
- Tenir compte des instructions du manuel d'installation du module AutoRun (positionnement et distances)

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Surface de sortie : min. 400 cm² en présence d'une gaine d'extraction | min. 500 cm² en l'absence de gaine
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée entre le dessus du meuble supérieur et le plafond fini : 160 mm
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Variante Plasma Compact : prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch