



- Minimalistische Einbauhaube aus Schweizer Fertigung
- Einfache und ergonomische Reinigung dank Abklappmechanismus
- Variante mit schwarzem Rauchglas erhältlich
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun® Sense
- Manuelle Bedienung ist jederzeit mit dem Glasauszug oder dem Touch Bedienteil möglich
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Wartungsfreier Umluftbetrieb mit dem Geruchsfilter Plasma Compact möglich
- Mehr Sicherheit beim Kochen: Die Dunstabzugshaube erkennt Pfannenbrand und schaltet selbstständig aus
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert



#### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



#### Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



#### Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



#### Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



#### Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



#### Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



#### Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



#### WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



#### Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun® Sense

Automatisches Ein- und Ausschalten kombiniert mit selbstständiger Regulierung der Lüfterstufen anhand von Gerüchen, Fetten, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst.

## Technische Daten

|                                       |                |   |                       |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter              | Motor 170 W    | min. Abstand über Kochfläche Gas        | 65 cm                 |
| Gesamtanschlusswert                   | Max. 177 W     | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 1 x 7.5 W (7.5 W) |
| Volt- und Herz-Angabe                 | 230 V~ 50 Hz   | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur      | 2700-6500 Kelvin      |
| Anzahl Lüfter                         | 1              | Kochfeldbeleuchtung dimmbar             | ja                    |
| Nennleistung Lüfter freiblasend       | 975 m³/h       | Beleuchtungsstärke Kochfeld             | 230 Lux               |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h       | Bedienung/Regelung                      | Touch Control         |
| Leistungsstufen                       | 3+i            | Produktlinie                            | ECO                   |
| Luftleistung min. Umluft              | 125 m³/h       | Betriebsart                             | Umluft                |
| Luftleistung max. Umluft              | 400 m³/h       | Umluftklassifizierung                   | ***                   |
| Luftleistung intensiv Umluft          | 510 m³/h       | Länge Anschlusskabel                    | 1.5 m                 |
| Schalleistungspegel min. Umluft *     | 49 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen                 | oben                  |
| Schalleistungspegel max. Umluft *     | 65 dB(A) re1pW | Art des Lüfters                         | EC                    |
| Schalleistungspegel intensiv Umluft * | 69 dB(A) re1pW | Randabsaugung                           | nein                  |
| Farbe Gerät                           | Edelstahl      | Anzahl Fettfiltermedien                 | 1                     |
| Farbe Glas                            | Schwarz        | Art des Fettfiltermediums               | Metallfettfilter      |
| Breite Nennmass                       | 55 cm          | Art des Geruchsfilters                  | Aktivkohlefilter      |
| Tiefe Nennmass                        | 29.5 cm        | empfohlene Kochfeldbreite               | bis 60 cm             |
| Tiefe mit Auszug                      | 29.5 - 47.4 cm | Gewicht netto                           | 15.4 kg               |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro  | 50 cm          |   |                       |

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung  | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4013492-220    | EVME 211-55 Umluft Glas schwarz, WESCO Einbauhaube | 2324.70              | 2513.00              |

## Planungsinformationen Haubenkörper

|                              |        |                             |        |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 546 mm | Tiefe Haubenkörper effektiv | 295 mm |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Abluftstutzen ø | 150 mm |
|-----------------|--------|

## Planungsinformationen Kanäle

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 |
|-----------------------------------|--------|

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Abdeckung Lüftereinheit in Edelstahl 1-teilig zugeschnitten (auf Anfrage)
- AutoRun® Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun® Modul im Unterschrank einplanen
- AutoRun® Modul auch bei nicht eingebautem Kochfeld bereits ans Netzkabel des Kochfeldes installieren
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun® Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt, vorzugsweise schallgedämmt ausführen

## Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und Fertig-Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Ausführung Plasma Compact - separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch