



- Hotte intégrable de fabrication suisse: un chef-d'oeuvre minimaliste
- Mécanisme d'ouverture : nettoyage facilité et ergonomique
- Version avec verre fumé noir disponible
- Commutation automatique et régulation autonome grâce à AutoRun® Sense
- Commande manuelle possible en tout temps par va-et-vient du déflecteur ou par commande tactile
- Se met en mode arrêt temporisé et se déclenche automatiquement dès que les vapeurs de cuisson sont éliminées
- Bandeau LED non éblouissant : éclairage optimal du plan de cuisson
- Eclairage à température chromatique réglable et à intensité variable
- Exécution solide et insonorisante, assurant un fonctionnement ultra-silencieux
- Fonctionnement en circuit fermé, solution zéro maintenance possible avec filtre de désodorisation Plasma Compact
- Sécurité accrue : détection des feux de casserole et déclenchement automatique de la hotte
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d'usine



#### Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



#### Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



#### Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



#### Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



#### Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



#### Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



#### Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



#### WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.



#### Pilotage automatique AutoRun® Sense

Gestion autonome de l'aération (on/off et régulation de la ventilation) par détection des odeurs et des aérosols de graisses, d'alcool et d'eau dans les vapeurs de cuisson.

| Spécifications techniques                    |                |   |                             |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur                  | Motor 170 W    | Distance min. sur plan de cuisson gaz                       | 65 cm                       |
| Consommation électrique totale               | Max. 177 W     | Consommation totale éclairage en Watt                       | LED 1 x 7.5 W (7.5 W)       |
| Indication de tension et de fréquence        | 230 V~ 50 Hz   | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin            |
| Nombre de ventilateurs                       | 1              | Eclairage du plan de cuisson dimmable                       | Oui                         |
| Débit d'air libre ventilateur                | 975 m³/h       | Eclairage du plan de cuisson                                | 230 Lux                     |
| Débit d'air libre total du ventilateur       | 975 m³/h       | Commande  | Touch Control               |
| Vitesses                                     | 3+i            | Gamme de produit  | ECO                         |
| Débit d'air min. circuit fermé               | 125 m³/h       | Mode de fonctionnement                                      | Recyclage                   |
| Débit d'air max. circuit fermé               | 400 m³/h       | Classification des filtres à charbon                        | ***                         |
| Débit d'air intensif circuit fermé           | 510 m³/h       | Longueur du câble de raccordement                           | 1.5 m                       |
| Niveau sonore min. circuit fermé *           | 49 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation                            | en haut                     |
| Niveau sonore max. circuit fermé *           | 65 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur  | EC                          |
| Niveau sonore intensif circuit fermé *       | 69 dB(A) re1pW | Aspiration périphérique                                     | Non                         |
| Couleur du corps de hotte                    | Acier          | Nombre de filtres à graisses                                | 1                           |
| Couleur du verre                             | Noir           | Type de filtre à graisse                                    | Filtre à graisse métallique |
| Largeur                                      | 60 cm          | Type de Filtre de désodorisatio                             | charbon actif               |
| Profondeur                                   | 29.5 cm        | Plans de cuisson - largeur recommandée                      | Jusqu'à max. 60 cm          |
| Profondeur tiroir ouvert                     | 29.5 - 47.4 cm | Poids net   | 16.5 kg                     |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm          |   |                             |

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation  | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4013493-220      | EVME 211-60 circuit fermé verre noir , WESCO hotte encastrable | 2435.70              | 2633.00              |

| Données d'installation - corps de hotte |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| Largeur effective du corps de hotte     | 596 mm | Profondeur effective du corps de hotte | 295 mm |

| Données d'installation - bloc-moteur |        |
|--------------------------------------|--------|
| manchette de sortie                  | 150 mm |

| Données d'installation - canal                       |        |
|--|--------|
| Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte | 1.4301 |

## Instructions d'installation

## Instructions d'installation générales

- Kit de fixation compris
- Cache-moteur inox en une seule pièce (sur demande)
- Module AutoRun® livré d'usine
- Module AutoRun® : prévoir une prise supplémentaire dans le meuble inférieur
- Installez le module AutoRun® sur le câble d'alimentation de la table de cuisson même si la table de cuisson n'est pas installée
- Tenir compte des instructions du manuel d'installation du module AutoRun® (positionnement et distances)

## Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

## Instructions d'installation circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée entre le dessus du meuble supérieur et le plafond fini : 160 mm
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Variante Plasma Compact - prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch