# EVME 211-120 circuit fermé avec PlasmaCompact, WESCO hotte encastrable



# EVME 211-120 circuit fermé avec PlasmaCompact, WESCO hotte encastrable

- Hotte intégrable en exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Mécanisme d'ouverture : nettoyage facilité et ergonomique
- Version avec verre fumé noir disponible
- Commutation automatique et régulation autonome grâce à AutoRun Sense
- Commande manuelle possible en tout temps par va-et-vient du déflecteur ou par commande tactile
- Se met en mode arrêt temporisé et se déclenche automatiquement dès que les vapeurs de cuisson sont éliminées
- Bandeau LED non éblouissant : éclairage optimal du plan de cuisson
- Eclairage à température chromatique réglable et à intensité variable
- Exécution solide et insonorisante, assurant un fonctionnement ultra-silencieux
- Fonctionnement en circuit fermé, solution zéro maintenance possible avec filtre de désodorisation Plasma Compact
- Sécurité accrue : détection des feux de casserole et déclenchement automatique de la hotte
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d'usine

**Nettoyage facile & propreté parfaite**
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Fonctionnement ultra-silencieux**
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

**Eco-efficience**
Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

**Mécanisme de rabattement**
Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.

**Eclairage LED non éblouissant**
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

**Modulation de la température chromatique**
Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.

**Modulation de la luminosité**
Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.

**WESCO Connect**
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

**Pilotage automatique AutoRun Sense**
Gestion autonome de l'aération (on/off et régulation de la ventilation) par détection des odeurs et des aérosols de graisses, d'alcool et d'eau dans les vapeurs de cuisson.

**Arrêt temporisé**
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

# EVME 211-120 circuit fermé avec PlasmaCompact, WESCO hotte encastrable

## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 170 W | Consommation totale éclairage en Watt | LED 2 x 7.5 W (15 W) |
| Consommation électrique totale | Max. 185 W | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Eclairement du plan de cuisson | 440 Lux |
| Débit d'air libre ventilateur | 975 m³/h | Commande | Touch Control |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 975 m³/h | Gamme de produit | |
| Vitesses | 3+i | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 49 dB(A) re1pW | Classification des filtres à charbon | *** |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 65 dB(A) re1pW | Longueur du câble de raccordement | 1.5 m |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 69 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Couleur du corps de hotte | Acier | Rtype de ventilateur | EC |
| Couleur du verre | Claire | Aspiration périphérique | Non |
| Largeur | 120 cm | Nombre de filtres à graisses | 2 |
| Profondeur | 29.5 cm | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Profondeur tiroir ouvert | 29.5 - 47.4 cm | Type de Filtre de désodorisatio | plasma |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 120 cm |
| Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm | Poids net | 22 kg |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4013495-600 | EVME 211-120 circuit fermé avec PlasmaCompact, WESCO hotte encastrable | 4384.85 | 4740.00 |

## Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur effective du corps de hotte | 1196 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 85 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 295 mm | | |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---|---|---|---|
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 149 mm |
| Hauteur manchette | 29 mm | | |

## Données d'installation - canal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte | 1.4301 | Direction du brossage | Couché |

## Instructions d'installation

# EVME 211-120 circuit fermé avec PlasmaCompact, WESCO hotte encastrable

### Instructions d’installation générales

- Kit de fixation compris
- Cache-moteur inox en une seule pièce (sur demande)
- Module AutoRun livré d’usine
- Module AutoRun : prévoir une prise supplémentaire dans le meuble inférieur
- Installez le module AutoRun sur le câble d'alimentation de la table de cuisson même si la table de cuisson n'est pas installée
- Tenir compte des instructions du manuel d’installation du module AutoRun (positionnement et distances)

### Instructions d’installation évacuation

- Gaine d’évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

### Instructions d’installation circuit fermé

- L’air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d’ombre de min. 10 mm de haut
- Surface de sortie : min. 400 cm² en présence d'une gaine d'extraction | min. 500 cm² en l'absence de gaine
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée entre le dessus du meuble supérieur et le plafond fini : 160 mm
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Variante Plasma Compact – prévoir une prise supplémentaire car l'adaptateur couvre la prise triple


**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch