



- Minimalistische Einbauhaube aus Schweizer Fertigung
- Einfache und ergonomische Reinigung dank Abklappmechanismus
- Variante mit schwarzem Rauchglas erhältlich
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun® Sense
- Manuelle Bedienung ist jederzeit mit dem Glasauszug oder dem Touch Bedienteil möglich
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Wartungsfreier Umluftbetrieb mit dem Geruchsfilter Plasma Compact möglich
- Mehr Sicherheit beim Kochen: Die Dunstabzugshaube erkennt Pfannenbrand und schaltet selbstständig aus
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun® Sense

Automatisches Ein- und Ausschalten kombiniert mit selbstständiger Regulierung der Lüfterstufen anhand von Gerüchen, Fetten, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst.

EVME 211-120 Umluft m. Plasma Compact Glas schwarz, WESCO Einbauhaube

ECO-Linie

Technische Daten

| | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Gesamtanschlusswert | Max. 185 W | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 440 Lux |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Anzahl Lüfter | 1 | Produktlinie | ECO |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h | Umluftklassifizierung | *** |
| Leistungsstufen | 3+i | Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Farbe Gerät | Edelstahl | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Farbe Glas | Schwarz | Art des Lüfters | EC |
| Breite Nennmass | 120 cm | Randabsaugung | nein |
| Tiefe Nennmass | 29.5 cm | Anzahl Fettfiltermedien | 2 |
| Tiefe mit Auszug | 29.5 - 47.4 cm | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm | Art des Geruchsfilters | Plasmafilter |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm | empfohlene Kochfeldbreite | bis 120 cm |
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 7.5 W (15 W) | Gewicht netto | 22 kg |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin | | |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 4013495-620 | EVME 211-120 Umluft m. Plasma Compact Glas schwarz, WESCO Einbauhaube | 4438.50 | 4798.00 |

Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 1196 mm | Tiefe Haubenkörper effektiv | 295 mm |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------|

Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | |
|-----------------|--------|
| Abluftstutzen ø | 150 mm |
|-----------------|--------|

Planungsinformationen Kanäle

| | |
|-----------------------------------|--------|
| CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 |
|-----------------------------------|--------|

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Abdeckung Lüftereinheit in Edelstahl 1-teilig zugeschnitten (auf Anfrage)
- AutoRun® Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun® Modul im Unterschrank einplanen
- AutoRun® Modul auch bei nicht eingebautem Kochfeld bereits ans Netzkabel des Kochfeldes installieren
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun® Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt, vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und Fertig-Decke 160 mm empfehlenswert
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Ausführung Plasma Compact - separate Netzdose einplanen (Netzteil überdeckt 3-fach Steckdose)

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch