



- Le plan de cuisson panoramique à induction mesure 90 cm de large et offre un espace généreux pour poêles et marmites
- Pose affleurée ou en applique (en option avec cadre) possible
- Commande tactile intuitive à curseur
- Un curseur pour chaque zone de cuisson et pour chaque ventilateur
- Pilotage convivial de la hotte via le plan de cuisson panoramique
- AutoRun Plus: régulation automatique des vitesses de ventilation
- Revêtement protecteur facilitant le glissement des poêles et des marmites et réduisant les traces d'usure



Induction

Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.



autoRun® plus

Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation de la table de cuisson et de la puissance de feu utilisée.



Fonction tandem

Fonction servant à coupler deux zones de cuisson, très utile pour les plats à gratin ou les poissonnières.



Minuterie

Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.



Fonction garde-chaud

Fonction servant à maintenir des aliments au chaud, très pratique quand le repas est retardé.



Pause / Fonction Memory

Interruption de la cuisson avec mémorisation des réglages, réactivation de la cuisson d'une seule touche.



Détection des casseroles

Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.



Chef marmiton

Fonction de mémorisation servant à rappeler le réglage différencié des zones de cuisson.



Détection de débordement / Arrêt de sécurité

Déclenchement automatique de la zone de cuisson en cas de débordement pour prévenir l'encroûtement du plan de cuisson et les risques de surchauffe.



Fonction grill

Fonction permettant d'utiliser une plaque à grill compatible avec l'induction, pour prolonger le plaisir des grillades estivales.



Fonction feu vif

Fonction activant la puissance maximale d'un foyer en début de cuisson pour revenir ensuite automatiquement à la puissance de feu préréglée.

Spécifications techniques

Consommation électrique totale	Max. 7400 W	Gamme de produit	BERBEL
Indication de tension et de fréquence	400 V~ 50 Hz	Longueur du câble de raccordement	1,4 m
Couleur du corps de hotte	Noir	Nombre de filtres à graisses	1
Couleur du verre	Noir	Profondeur de la table de cuisson	40 mm
Largeur	90 cm	Poids net	16 kg
Profondeur	40 cm		

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Table de cuisson

Fonction de brique	Oui	Connexion	400 V ~/50/60 Hz
Boost automatique	Oui	Fusible	16 A
Minuteur	Oui	Dimensions	226 x 200 mm
Arrêt automatique	Oui	Dimensions	226 x 200 mm
Pause	Oui	Dimensions	226 x 208 mm
Fonction de mémoire	Oui	Dimensions	226 x 208 mm
Fonction de gril	Oui	Technologie de chauffage	induction
Fonction de déplacement du pot	Oui	Puissance	2100 W
Fonction Boss	Oui	Puissance	2100 W
Fonction Booster	Oui	Puissance	1850 W
Fonction chaude	Oui	Puissance	1850 W
Pan reconnaissance	Oui	Performance Booster	2600 W
Verrouillage de la plaque de cuisson	Oui	Performance Booster	2600 W
Détection de débordement	Oui	Performance Booster	2300 W
Fonctions automatiques autoRun®	autoRun®plus	Performance Booster	2300 W
Nombre de niveaux de puissance	9+i	Performance Double Booster	3700 W
Nombre de niveaux de détention	3	Performance Double Booster	3700 W
Type d'installation de la plaque de cuisson	couché et flush	Performance Double Booster	3000 W
Rayon de coin	3 mm	Performance Double Booster	3000 W
Type de plaque de cuisson	Table de cuisson électrique	Fonction de pont	
Nombre total de zones de cuisson	4	Fonction de pont	
Nombre de zones de cuisson de pont	1	Fonction de pont automatique	Oui
Nombre de zones de cuisson individuelles	4	Fonction de pont automatique	Oui
Couleur de la vitrocéramique	noir		

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013557	Plan de cuisson BKF 90 iPP	2728.95	2950.00

Instructions d'installation

- Possible dès 900 mm de largeur (meuble porteur)
- L'espace vide sous le plan de cuisson doit être d'au moins 10 mm
- Les hottes îlots Skyline peuvent être pilotées automatiquement grâce au module de connexion intégré
- La communication avec toutes les hottes îlots, murales, obliques et intégrables compatibles WESCO Connect nécessite un module Gateway Bluetooth (n° d'art. 4011804) en sus du plan de cuisson
- Longueur du câble livré : 1'400 mm

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch