



- Le plan de cuisson panoramique à induction mesure 90 cm de large et offre un espace généreux pour poêles et marmites
- Pose affleurée ou en applique (en option avec cadre) possible
- Commande tactile intuitive à curseur
- Un curseur pour chaque zone de cuisson et pour chaque ventilateur
- Pilotage convivial de la hotte via le plan de cuisson panoramique
- AutoRun® Plus: régulation automatique des vitesses de ventilation
- Revêtement protecteur facilitant le glissement des poêles et des marmites et réduisant les traces d'usure



#### Induction

Technique de cuisson qui chauffe les casseroles sans chauffer le plan de cuisson grâce au principe de l'induction électromagnétique et des courants de Foucault.



#### autoRun® plus

Fonction gérant automatiquement l'aération en fonction de l'utilisation de la table de cuisson et de la puissance de feu utilisée.



#### Fonction tandem

Fonction servant à coupler deux zones de cuisson, très utile pour les plats à gratin ou les poissonnières.



#### Minuterie

Fonction servant à régler la durée de cuisson et à déclencher automatiquement la zone de cuisson quand le temps de cuisson est atteint.



#### Fonction garde-chaud

Fonction servant à maintenir des aliments au chaud, très pratique quand le repas est retardé.



#### Pause / Fonction Memory

Interruption de la cuisson avec mémorisation des réglages, réactivation de la cuisson d'une seule touche.



#### Détection des casseroles

Plan de cuisson détectant automatiquement la présence d'une casserole ou d'une poêle compatible avec l'induction.



#### Chef marmiton

Fonction de mémorisation servant à rappeler le réglage différencié des zones de cuisson.



#### Détection de débordement / Arrêt de sécurité

Déclenchement automatique de la zone de cuisson en cas de débordement pour prévenir l'encroûtement du plan de cuisson et les risques de surchauffe.



#### Fonction grill

Fonction permettant d'utiliser une plaque à grill compatible avec l'induction, pour prolonger le plaisir des grillades estivales.



#### Fonction feu vif

Fonction activant la puissance maximale d'un foyer en début de cuisson pour revenir ensuite automatiquement à la puissance de feu pré-réglée.

### Spécifications techniques

Consommation électrique totale	Max. 7400 W	Gamme de produit	BERBEL
Indication de tension et de fréquence	400 V~ 50 Hz	Longueur du câble de raccordement	1.4 m
Largeur	90 cm	Poids net	16 kg
Profondeur	40 cm		

\* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Table de cuisson			
Fonction de brique	Oui	Connexion	400 V ~/50/60 Hz
Boost automatique	Oui	Fusible	16 A
Minuteur	Oui	Dimensions	226 x 200 mm
Arrêt automatique	Oui	Dimensions	226 x 200 mm
Pause	Oui	Dimensions	226 x 208 mm
Fonction de mémoire	Oui	Dimensions	226 x 208 mm
Fonction de gril	Oui	Technologie de chauffage	induction
Fonction de déplacement du pot	Oui	Puissance	2100 W
Fonction Boss	Oui	Puissance	2100 W
Fonction Booster	Oui	Puissance	1850 W
Fonction chaude	Oui	Puissance	1850 W
Pan reconnaissance	Oui	Performance Booster	2600 W
Verrouillage de la plaque de cuisson	Oui	Performance Booster	2600 W
Détection de débordement	Oui	Performance Booster	2300 W
Fonctions automatiques autoRun®	autoRun@plus	Performance Booster	2300 W
Nombre de niveaux de puissance	10 pro Kochzone	Performance Double Booster	3700 W
Type d'installation de la plaque de cuisson	couché et flush	Performance Double Booster	3700 W
Rayon de coin	5 mm	Performance Double Booster	3000 W
Type de plaque de cuisson	Table de cuisson électrique	Performance Double Booster	3000 W
Nombre total de zones de cuisson	4	Fonction de pont	
Nombre de zones de cuisson de pont	2	Fonction de pont	
Nombre de zones de cuisson individuelles	2	Fonction de pont automatique	Oui
Couleur de la vitrocéramique	noir	Fonction de pont automatique	Oui

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013557	Plan de cuisson BKF 90 iPP	2728.95	2950.00

#### Instructions d'installation

- Possible dès 900 mm de largeur (meuble porteur)
- L'espace vide sous le plan de cuisson doit être d'au moins 10 mm
- Les hottes îlots Skyline peuvent être pilotées automatiquement grâce au module de connexion intégré
- La communication avec toutes les hottes îlots, murales, obliques et intégrables compatibles WESCO Connect nécessite un module Gateway Bluetooth (n° d'art. 4011804) en sus du plan de cuisson
- Longueur du câble livré : 1'400 mm

**WESCO AG**  
**Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG**  
**Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch