



- Klassische Einbauhaube mit Metallauszug
- Hohe Erfassungseffizienz dank Auszug mit integriertem Fettfilter
- Einfache Bedienung über Schieberegler



#### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



#### Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

| Technische Daten                      |                |   |                   |
|---------------------------------------|----------------|---|-------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter              | Motor 125 W    | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 1 W (2 W) |
| Gesamtanschlusswert                   | Max. 127 W     | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur      | 3000 Kelvin       |
| Volt- und Herz-Angabe                 | 230 V~ 50 Hz   | Kochfeldbeleuchtung dimmbar             | nein              |
| Anzahl Lüfter                         | 1              | Beleuchtungsstärke Kochfeld             | 100 Lux           |
| Leistungsstufen                       | 3+i            | Bedienung/Regelung                      | Schieberegler     |
| Luftleistung min. Umluft              | 140 m³/h       | Produktlinie                            | BASIC             |
| Luftleistung max. Umluft              | 330 m³/h       | Betriebsart                             | Abluft            |
| Luftleistung intensiv Umluft          | 460 m³/h       | Umluftklassifizierung                   | *                 |
| Schalleistungspegel min. Umluft *     | 57 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen                 | oben              |
| Schalleistungspegel max. Umluft *     | 71 dB(A) re1pW | Art des Lüfters                         | AC                |
| Schalleistungspegel intensiv Umluft * | 77 dB(A) re1pW | Randabsaugung                           | nein              |
| Farbe Gerät                           | weiss          | Anzahl Fettfiltermedien                 | 2                 |
| Breite Nennmass                       | 55 cm          | Art des Fettfiltermediums               | Metallfettfilter  |
| Tiefe Nennmass                        | 27 cm          | Art des Geruchsfilters                  | Aktivkohlefilter  |
| Tiefe mit Auszug                      | 43 cm          | empfohlene Kochfeldbreite               | bis 60 cm         |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro  | 45 cm          | Gewicht netto                           | 10.7 kg           |
| min. Abstand über Kochfläche Gas      | 65 cm          |   |                   |

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung                                | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4013639-200    | EVM 216-55 weiss Umluft, WESCO Einbauhaube | 688.25               | 744.00               |

| Planungsinformationen Haubenkörper |        |                            |       |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Breite Haubenkörper effektiv       | 548 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 40 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv        | 270 mm | Beginn Leuchten von hinten | 5 mm  |

| Planungsinformationen Haubenhöhen   |        |   |        |
|-------------------------------------|--------|---|--------|
| Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN | 510 mm | Standard Haubenhöhe Abluft oberhalb Lüftergehäuse rund V / H / seitr. MIN | 630 mm |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse |        |  |         |
|-------------------------------------|--------|--|---------|
| Höhe Lüftergehäuse                  | 380 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit   | 77.5 mm |
| Abluftstutzen ø                     | 150 mm | Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit | 260 mm  |
| Abluftstutzen Höhe                  | 30 mm  |  |         |

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

- Griffleiste kann bauseits auch mit einer Möbelblende belegt werden
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- Farben: schwarz, weiss und Edelstahl (kein RAL und NCS Farbcode)
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 450 mm / Gas 650 mm

## Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben

## Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Umluft und min. 500 cm<sup>2</sup> bei ungeführter Umluft
- Bei Ausführung PlasmaMade®: Doppel Netzdose einplanen

---

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch