



- Hotte intégrable classique à déflecteur extensible
- Captation très efficace des vapeurs grâce au déflecteur avec filtre de dégraissage
- Utilisation simple grâce au curseur de commande



**Connexions pour entrées d'air**

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



**Eclairage LED non éblouissant**

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

## Spécifications techniques

|  |                |   |                             |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur                  | Motor 125 W    | Consommation totale éclairage en Watt                       | LED 2 x 1 W (2 W)           |
| Consommation électrique totale               | Max. 127 W     | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3000 Kelvin                 |
| Indication de tension et de fréquence        | 230 V~ 50 Hz   | Eclairage du plan de cuisson dimmable                       | Non                         |
| Nombre de ventilateurs                       | 1              | Eclairage du plan de cuisson                                | 100 Lux                     |
| Vitesses                                     | 3+i            | Commande  | Curseur                     |
| Débit d'air min. circuit fermé               | 140 m³/h       | Gamme de produit  | BASIC                       |
| Débit d'air max. circuit fermé               | 330 m³/h       | Mode de fonctionnement                                      | Evacuation                  |
| Débit d'air intensif circuit fermé           | 460 m³/h       | Classification des filtres à charbon                        | *                           |
| Niveau sonore min. circuit fermé *           | 57 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation                            | en haut                     |
| Niveau sonore max. circuit fermé *           | 71 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur  | AC                          |
| Niveau sonore intensif circuit fermé *       | 77 dB(A) re1pW | Aspiration périphérique                                     | Non                         |
| Couleur du corps de hotte                    | Blanc          | Nombre de filtres à graisses                                | 2                           |
| Largeur                                      | 60 cm          | Type de filtre à graisse                                    | Filtre à graisse métallique |
| Profondeur                                   | 27 cm          | Type de Filtre de désodorisatio                             | charbon actif               |
| Profondeur tiroir ouvert                     | 43 cm          | Plans de cuisson - largeur recommandée                      | Jusqu'à max. 60 cm          |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 45 cm          | Poids net   | 11.2 kg                     |
| Distance min. sur plan de cuisson gaz        | 65 cm          |   |                             |

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation  | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4013642-200      | EVM 216-60 blanc, circuit fermé, Wesco hotte encastrable | 688.25               | 744.00               |

## Données d'installation - corps de hotte

|  |        |                                       |       |
|--|--------|---------------------------------------|-------|
| Largeur effective du corps de hotte    | 598 mm | Hauteur effective du corps de hotte   | 40 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 270 mm | Début de l'éclairage depuis l'arrière | 5 mm  |

## Données d'installation - hauteurs

|                                  |        |   |        |
|----------------------------------|--------|---|--------|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 510 mm | Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur | 630 mm |
|----------------------------------|--------|---|--------|

## Données d'installation - bloc-moteur

|                     |        |  |         |
|---------------------|--------|--|---------|
| Hauteur bloc moteur | 380 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur     | 77.5 mm |
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 260 mm  |
| Hauteur manchette   | 30 mm  |  |         |

## Instructions d'installation

## Instructions d'installation générales

- Poignée recouvrable par un élément de façade (par les soins de la direction des travaux)
- Kit de fixation compris
- Couleurs : noir, blanc et inox (sans code RAL ou NCS)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 450 mm / gaz 650 mm

## Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus

## Instructions d'installation pour circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm<sup>2</sup> pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm<sup>2</sup> pour l'air non canalisé
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch