EVM 216-60 noir, circuit fermé, Wesco hotte encastrable

BASIC-Linie



- Hotte intégrable classique à déflecteur extensible
- Captation très efficace des vapeurs grâce au déflecteur avec filtre de dégraissage
- Utilisation simple grâce au curseur de commande

Connexions pour entrées d'air
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.

Eclairage LED non éblouissant
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

EVM 216-60 noir, circuit fermé, Wesco hotte encastrable

BASIC-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 125 W	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 1 W (2 W)
Consommation électrique totale	Max. 127 W	La température de couleur de l’éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Non
Nombre de ventilateurs	1	Eclairement du plan de cuisson	100 Lux
Vitesses	3+i	Commande	Curseur
Débit d'air min. circuit fermé	140 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. circuit fermé	330 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air intensif circuit fermé	460 m³/h	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore min. circuit fermé *	57 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. circuit fermé *	71 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Niveau sonore intensif circuit fermé *	77 dB(A) re1pW	Aspiration périphérique	Non
Couleur du corps de hotte	Noir	Nombre de filtres à graisses	2
Largeur	60 cm	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Profondeur	27 cm	Type de Filtre de désodorisatio	charbon actif
Profondeur tiroir ouvert	43 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu‘à max. 60 cm
Distance min. sur plan de cuisson électrique	45 cm	Poids net	11.2 kg
Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm		

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013643-200	EVM 216-60 noir, circuit fermé, Wesco hotte encastrable	688.25	744.00

Données d‘installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	598 mm	Hauteur effective du corps de hotte	40 mm
Profondeur effective du corps de hotte	270 mm	Début de l'éclairage depuis l'arrière	5 mm

Données d‘installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	510 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	630 mm

Données d‘installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	380 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	77.5 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	260 mm
Hauteur manchette	30 mm		

Instructions d‘installation

EVM 216-60 noir, circuit fermé, Wesco hotte encastrable

Instructions d'installation générales

- Poignée recouvrable par un élément de façade (par les soins de la direction des travaux)
- Kit de fixation compris
- Couleurs : noir, blanc et inox (sans code RAL ou NCS)
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 450 mm / gaz 650 mm

Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus

Instructions d'installation pour circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm2 pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm2 pour l'air non canalisé
- Installation avec filtre PlasmaMade® : prévoir deux raccordements électriques

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch