



- Leistungsstarke Deckenhaube mit integrierter Beleuchtung für Kochinseln oder Integration in einen Oberschrank
- Glasuntersicht mit Randabsaugung verleiht jedem Raum eine elegante und stilvolle Note
- Glasuntersicht bietet eine effektive Dunsterfassung mit strömungsoptimierten Edelstahl-Fettfiltern
- Robuste Ausführung für lange Lebenszeit und einfache Reinigung
- Automatisches Ein- und Ausschalten sowie selbstständiges Regulieren der Lüfterstufen dank AutoRun Sense
- Geht nach dem Kochen automatisch in den Nachlauf und schaltet selbstständig aus, sobald der Kochdunst verschwunden ist
- Blendfreie LED-Leiste für optimale Kochfeldausleuchtung
- Beleuchtung dimmbar und in der Farbtemperatur verstellbar
- Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion
- Einfache und gründliche Hygiene dank WESCO FlowClean Innenschalen
- Wartungsfreier Umluftbetrieb mit dem Geruchsfilter PlasmaMade® möglich
- WESCO Connect Bluetooth bereits werkseitig integriert



Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



Vollautomatische Dunstabzugshauben mit AutoRun Sense

Automatisches Ein- und Ausschalten kombiniert mit selbstständiger Regulierung der Lüfterstufen anhand von Gerüchen, Fetten, Alkohol und Wasserdampf im Kochdunst.

Technische Daten

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 194 W | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 12 W (24 W) |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Anzahl Lüfter | 1 | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 975 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 880 Lux |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 975 m³/h | Bedienung/Regelung | Fernbedienung |
| Leistungsstufen | 3+i | Produktlinie | ECO |
| Luftleistung min. Umluft | 270 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Luftleistung max. Umluft | 530 m³/h | Umluftklassifizierung | *** |
| Luftleistung intensiv Umluft | 700 m³/h | Länge Anschlusskabel | 1.5 m |
| Schalleistungspegel min. Umluft * | 44 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben / hinten / vorne |
| Schalleistungspegel max. Umluft * | 58 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Schalleistungspegel intensiv Umluft * | 63 dB(A) re1pW | Randabsaugung | ja |
| Farbe Gerät | weiss | Anzahl Fettfiltermedien | 2 |
| Farbe Glas | Weiss | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Breite Nennmass | 80 cm | Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| Tiefe Nennmass | 54 cm | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 60 cm | Gewicht netto | 38.2 kg |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4013729-210 | EVRE-L Alto 80 weiss Umluft, WESCO Deckenhaube mit Licht | 3745.60 | 4049.00 |

Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 835 mm | Tiefe Haubenkörper effektiv | 537 mm |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|

Planungsinformationen Haubenhöhen

| | | | |
|--|------------|--------------------------------|------------|
| Standard Haubenhöhe Abluft direkt gegen hinten MIN | 295-305 mm | Standard-Haubenhöhe Umluft MIN | 295-305 mm |
|--|------------|--------------------------------|------------|

Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | | | |
|--------------------|--------|--|--------|
| Höhe Lüftergehäuse | 215 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 85 mm |
| Abluftstutzen ø | 150 mm | Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit | 299 mm |
| Abluftstutzen Höhe | 57 mm | | |

Planungsinformationen Kanäle

| | |
|-----------------------------------|--------|
| CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 |
|-----------------------------------|--------|

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Empfohlene Einbauhöhe über Kochfeld: 900 - 1100 mm
- Empfohlener Stauraum: 80 - 150 mm
- Montageset für Verschraubung beiliegend
- AutoRun Modul ist standardmässig im Lieferumfang
- Separate Netzdose für das AutoRun Modul im Unterschrank einplanen
- AutoRun Modul auch bei nicht eingebautem Kochfeld bereits ans Netzkabel des Kochfeldes installieren
- Weitere Installationshinweise zum AutoRun Modul bitte in der Montageanleitung beachten (Positionierung und Abstände)
- Farben: weiss RAL 9003 / schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Eine externe Beleuchtung kann am Gateway Funk angeschlossen und mit der Steuertastatur STF bedient werden
- Die externe Beleuchtung kann wahlweise kabelgebunden oder über Funk mit der Anbindung Licht Extern Funk LEF (Art. Nr. 4012143) angebunden werden

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben oder vorne / hinten bauseits wählbar

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Bei Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm² bei geführter Umluft und min. 500 cm² bei ungeführter Umluft

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch