# EVRE Alto 80 blanc circuit fermé, WESCO plafonnier sans éclairage

ECO-Linie



- Hotte plafonnier puissante sans éclairage, pose en îlot ou encastrée dans meuble supérieur
- Le déflecteur en verre avec aspiration périphérique donne à chaque pièce une touche élégante et stylée
- Le déflecteur en verre permet une capture efficace de la brume grâce à des filtres à graisse en acier inoxydable à débit optimisé
- Conception robuste pour une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commutation automatique et régulation autonome grâce à AutoRun Sense
- Se met en mode arrêt temporisé et se déclenche automatiquement dès que les vapeurs de cuisson sont éliminées
- Exécution solide et insonorisante, assurant un fonctionnement ultra-silencieux
- Hygiène simple et approfondie grâce aux coques intérieures WESCO FlowClean
- Filtre de désodorisation Plasma ultra-efficace, zéro maintenance, pour une durée de fonctionnement prolongée (option)
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d’usine

**Connexions pour entrées d‘air**
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d‘entrée d‘air pour équilibrer le bilan aéraulique.

**Nettoyage facile & propreté parfaite**
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Fonctionnement ultra-silencieux**
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

**Eco-efficience**
Les hottes éco-efficientes sont équipées d‘un ventilateur à moteur EC, d‘un éclairage LED et d‘un bloc ventilateur à flux optimisé.

**WESCO Connect**
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d’interagir avec d’autres appareils.

**Pilotage automatique AutoRun Sense**
Gestion autonome de l'aération (on/off et régulation de la ventilation) par détection des odeurs et des aérosols de graisses, d'alcool et d'eau dans les vapeurs de cuisson.

**Arrêt temporisé**
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

# EVRE Alto 80 blanc circuit fermé, WESCO plafonnier sans éclairage

ECO-Linie

## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 170 W | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 60 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 170 W | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | Kelvin |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Commande | Télécommande |
| Débit d'air libre ventilateur | 975 m³/h | Gamme de produit | ECO |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 975 m³/h | Mode de fonctionnement | Evacuation |
| Vitesses | 3+i | Classification des filtres à charbon | *** |
| Débit d'air min. circuit fermé | 270 m³/h | Longueur du câble de raccordement | 1.5 m |
| Débit d'air max. circuit fermé | 530 m³/h | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut / arrière / avant |
| Débit d'air intensif circuit fermé | 700 m³/h | Rtype de ventilateur | EC |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 44 dB(A) re1pW | Aspiration périphérique | Oui |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 58 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 2 |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 63 dB(A) re1pW | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Couleur du corps de hotte | Blanc | Type de Filtre de désodorisatio | charbon actif |
| Couleur du verre | Blanc | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Largeur | 80 cm | Poids net | 25.9 kg |
| Profondeur | 54 cm | | |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4013730-210 | EVRE Alto 80 blanc circuit fermé, WESCO plafonnier sans éclairage | 3449.60 | 3729.00 |

## Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur effective du corps de hotte | 835 mm | Profondeur effective du corps de hotte | 537 mm |

## Données d'installation - hauteurs

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur min. sortie arrière ronde depuis le bloc-moteur | 295-305 mm | Hauteur min. circuit fermé | 295-305 mm |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur bloc moteur | 215 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 85 mm |
| manchette de sortie | 150 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 299 mm |
| Hauteur manchette | 57 mm | | |

## Données d'installation - canal

| | |
|---|---|
| Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte | 1.4301 |

## Instructions d'installation

# EVRE Alto 80 blanc circuit fermé, WESCO plafonnier sans éclairage



**Instructions d’installation générales**

- Découpe : 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Hauteur de pose recommandée au-dessus du plan de cuisson : 900 – 1100 mm
- Volume de captation recommandé (retombée) : 80 – 150 mm
- Kit de fixation compris
- Module AutoRun livré d’usine
- Module AutoRun : prévoir une prise supplémentaire dans le meuble inférieur
- Installez le module AutoRun sur le câble d'alimentation de la table de cuisson même si la table de cuisson n'est pas installée
- Tenir compte des instructions du manuel d’installation du module AutoRun (positionnement et distances)
- Couleurs : blanc RAL 9003 / noir RAL 9005
- Attention : L’apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- Un éclairage externe peut être connecté au Gateway Radio et piloté par le Bloc de commande STF
- L’éclairage externe peut être connecté soit par Câble, soit par Radio en rajoutant la Connexion éclairage externe Radio LEF ( N°d’art. 4012143)

**Instructions d’installation évacuation**

- Gaine d’évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus ou avant/arrière à choix selon direction des travaux

**Instructions d’installation circuit fermé**

- L’air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d’ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l’air recommandée d’au moins 400 cm2 pour l’air canalisé et d’au moins 500 cm2 pour l’air non canalisé
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® : prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l’alimentation du filtre de désodorisation

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch