EVRE-L Alto 100 inox, verre blanc alu, circuit fer, WESCO plafonnier avec éclairage



EVRE-L Alto 100 inox, verre blanc alu, circuit fer, WESCO plafonnier avec éclairage

- Hotte plafonnier puissante avec éclairage intégré, pose en îlot ou encastrée dans meuble supérieur
- Le déflecteur en verre avec aspiration périphérique donne à chaque pièce une touche élégante et stylée
- Le déflecteur en verre permet une capture efficace de la brume grâce à des filtres à graisse en acier inoxydable à débit optimisé
- Conception robuste pour une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commutation automatique et régulation autonome grâce à AutoRun Sense
- Se met en mode arrêt temporisé et se déclenche automatiquement dès que les vapeurs de cuisson sont éliminées
- Bandeau LED non éblouissant : éclairage optimal du plan de cuisson
- Eclairage à température chromatique réglable et à intensité variable
- Exécution solide et insonorisante, assurant un fonctionnement ultra-silencieux
- Hygiène simple et approfondie grâce aux coques intérieures WESCO FlowClean
- Filtre de désodorisation Plasma ultra-efficace, zéro maintenance, pour une durée de fonctionnement prolongée (option)
- WESCO Connect Bluetooth déjà intégré d’usine

Connexions pour entrées d‘air
Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d‘entrée d‘air pour équilibrer le bilan aéraulique.

Nettoyage facile & propreté parfaite
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

Fonctionnement ultra-silencieux
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

Eco-efficience
Les hottes éco-efficientes sont équipées d‘un ventilateur à moteur EC, d‘un éclairage LED et d‘un bloc ventilateur à flux optimisé.

Eclairage LED non éblouissant
L‘éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

Modulation de la luminosité
Réglage en continu de la luminosité de l‘éclairage de valorisation et de l‘éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.

Modulation de la température chromatique
Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l‘éclairage direct du plan de cuisson et de l‘éclairage indirect de valorisation.

WESCO Connect
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d’interagir avec d’autres appareils.

Pilotage automatique AutoRun Sense
Gestion autonome de l'aération (on/off et régulation de la ventilation) par détection des odeurs et des aérosols de graisses, d'alcool et d'eau dans les vapeurs de cuisson.

Arrêt temporisé
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

EVRE-L Alto 100 inox, verre blanc alu, circuit fer, WESCO plafonnier avec éclairage

ECO-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Consommation électrique totale	Max. 194 W	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 12 W (24 W)
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700-6500 Kelvin
Nombre de ventilateurs	1	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Débit d'air libre ventilateur	975 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	675 Lux
Débit d'air libre total du ventilateur	975 m³/h	Commande	Télécommande
Vitesses	3+i	Gamme de produit	ECO
Débit d'air min. circuit fermé	270 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Débit d'air max. circuit fermé	530 m³/h	Classification des filtres à charbon	***
Débit d'air intensif circuit fermé	700 m³/h	Longueur du câble de raccordement	1.5 m
Niveau sonore min. circuit fermé *	44 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut / arrière / avant
Niveau sonore max. circuit fermé *	58 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Niveau sonore intensif circuit fermé *	63 dB(A) re1pW	Aspiration périphérique	Oui
Couleur du corps de hotte	Acier	Nombre de filtres à graisses	3
Couleur du verre	Verre blanc alu	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Largeur	100 cm	Type de Filtre de désodorisatio	charbon actif
Profondeur	54 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Distance min. sur plan de cuisson électrique	60 cm	Poids net	33.95 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4013731-200	EVRE-L Alto 100 inox, verre blanc alu, circuit fer, WESCO plafonnier avec éclairage	4217.40	4559.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	1035 mm	Profondeur effective du corps de hotte	537 mm

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie arrière ronde depuis le bloc-moteur	295-305 mm	Hauteur min. circuit fermé	295-305 mm

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	215 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	85 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	299 mm
Hauteur manchette	57 mm		

Données d'installation - canal

Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4301

EVRE-L Alto 100 inox, verre blanc alu, circuit fer, WESCO plafonnier avec éclairage

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Découpe : 812 / 1012 / 1212 × 512 mm
- Hauteur de pose recommandée au-dessus du plan de cuisson : 900 – 1100 mm
- Volume de captation recommandé (retombée) : 80 – 150 mm
- Kit de fixation compris
- Module AutoRun livré d'usine
- Module AutoRun : prévoir une prise supplémentaire dans le meuble inférieur
- Installez le module AutoRun sur le câble d'alimentation de la table de cuisson même si la table de cuisson n'est pas installée
- Tenir compte des instructions du manuel d'installation du module AutoRun (positionnement et distances)
- Couleurs : blanc RAL 9003 / noir RAL 9005
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- Un éclairage externe peut être connecté au Gateway Radio et piloté par le Bloc de commande STF
- L'éclairage externe peut être connecté soit par Câble, soit par Radio en rajoutant la Connexion éclairage externe Radio LEF (N°d'art. 4012143)

Instructions d'installation évacuation

- Gaine d'évacuation min. Ø 150 mm ou gaine extra-plate type 100, de préférence insonorisée
- Évacuation dessus ou avant/arrière à choix selon direction des travaux

Instructions d'installation circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm2 pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm2 pour l'air non canalisé
- Circuit fermé avec filtre de désodorisation PlasmaMade® : prévoir une prise électrique à proximité du meuble inférieur pour l'alimentation du filtre de désodorisation

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch