



Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit  
Neueste Induktionstechnologie für mehr Leistung und mit leiserem Induktionsgeräusch  
Surface Protect Design für deutlich weniger Materialabrieb, weniger Kratzer und lautloses Gleiten des Kochgeschirrs  
Neue quadratische Einströmeinheit mit Vertical Flow-Effekt für höchste Erfassungseffizienz und mehr Platz auf dem Kochfeld  
Einfache Reinigung dank berbel Prinzip und reinigungsfreundlichem Compact Clean-System  
Dank Premium Control erfolgt die Steuerung entweder über eine Single Slider-Bedienung oder alternativ über optionale Drehregler für eine präzise Regelung bei höchstem Komfort  
Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun® Plus  
Clever Cook-Funktionen umfassen smarte Programme und schaffen ein entspanntes und sicheres Kocherlebnis  
Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)  
Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)  
Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)  
Umluftlösung mit Permalyt® für wartungsfreien Betrieb (Variante)



#### Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



#### Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



#### Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



#### Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



#### Nachlauf-Funktion

Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.



#### Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



#### Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brättern.



#### Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



#### autoRun® plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



#### Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



#### Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



#### Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.



#### Compact Clean

Die Abscheideeinheit lässt sich mit einem Griff komplett herausnehmen und kann abgespült oder im Geschirrspüler gereinigt werden.



#### Clever Cook

Erleichterung von alltäglichen Kochprozessen durch fünf Programme: Wasserkochfunktion, Dämpffunktion, Temperaturhaltefunktion, Pastafunktion und Bratfunktion.



#### Premium Control

Die Steuerung von Kochfeld und Lüfter ist intuitiv über das Bedienfeld oder über Drehregler möglich.



#### Surface Protect

Neue Kochfeldoberfläche mit vollflächigem Schutz, verhindert Kratzer und Beschädigungen und reduziert den Abrieb am Topfboden beim Verschieben von Kochgeschirr.



#### Vertical Flow

Die Koch- und Bratdünste werden spiralförmig über dem Kochfeld eingesaugt. In Kombination mit dem berbel Prinzip wird die Lüfterleistung zusätzlich optimiert.

## Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 203 W	Farbe Gerät	schwarz
Gesamtanschlusswert	Max. 7603 W	Farbe Glas	Schwarz
Volt- und Herz-Angabe	400 V~ 50 Hz	Breite Nennmass	83 cm
Anzahl Lüfter	1	Tiefe Nennmass	505 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend	1025 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1025 m³/h	Betriebsart	Umluft
Leistungsstufen	9+i	Umluftklassifizierung	***
Luftleistung min. Umluft	130 m³/h	Art des Lüfters	EC
Luftleistung max. Umluft	530 m³/h	Anzahl Fettfiltermedien	1
Luftleistung intensiv Umluft	620 m³/h	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Schalleistungspegel min. Umluft *	47 dB(A) re1pW	Art des Geruchsfilters	Permalytfilter
Schalleistungspegel max. Umluft *	72 dB(A) re1pW	Gewicht netto	16 kg
Schalleistungspegel intensiv Umluft *	75 dB(A) re1pW		

\* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

## Kochfeld

Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Anzahl Leistungsstufen	9+i
Ankochautomatik	Ja	Anzahl Warmhaltestufen	1
Timer	Ja	Einbauart des Kochfelds	aufliegend und flächenbündig
Abschaltautomatik	Ja	Art der Kochmulde	Elektrokochmulde
Pause	Ja	Anzahl Kochzonen Gesamt	4
Memory-Funktion	Ja	Anzahl Bridge-Kochzonen	2
Booster-Funktion	Ja	Anzahl Single-Kochzonen	4
Warmhaltefunktion	Ja	Farbe der Glaskeramik	schwarz
Topferkennung	Ja	Anschluss	400 V ~/50/60 Hz
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Sicherung	
Überlauferkennung	Nein	Heiztechnik	Induktion
Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun®plus		

## Artikel-Nummer

## Bezeichnung

## CHF exkl. MwSt / vRG

## CHF inkl. MwSt / vRG

4013760-500

BKA 83 DLA Umluft mit Permalyt, Kochfeldabsaugung  
Downline Advance

5416.30

5855.00

## Planungshinweise

## Planungshinweise allgemein

Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein  
Ab Schrankbreite 900 mm und Arbeitsplattentiefe 585 mm / PlasmaMade® 700 mm möglich  
Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)  
Bei Küchenmontage einfach anpassbar an verschiedene Unterschranksypen (Umluftfilter senkrecht hinter den Auszügen oder im Sockel möglich)  
Luftführung bis Ausblasgitter max. 8 m Länge  
Anschluss 400 V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A  
Planungshinweise Abluft  
Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

## Planungshinweise Umluft

Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm<sup>2</sup> bei geführter Umluft und mind. 500 cm<sup>2</sup> bei ungeführter Umluft  
Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® oder Permalylt® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein  
Bei stehendem Aktivkohlefilter mit geführter Umluft: Höhe mind. 900 mm einplanen (in Kombination mit Ausblasgitter-Set BKA, optional)

## Planungshinweise Drehregler

Einbau der Drehregler idealerweise vor Einbau der Kochfeldabsaugung aufgrund der Platzverhältnisse  
Materialstärke der Doppelblende sollte 12 - 24 mm betragen  
Mindestabstand 100 mm  
Bohrung Ø 57 - 60 mm

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch