# BKA 83 DLA Umluft mit PlasmaMade, Kochfeldabsaugung Downline Advance

berbel-Linie



# BKA 83 DLA Umluft mit PlasmaMade, Kochfeldabsaugung Downline Advance

berbel-Linie

Kombinationsgerät von Abzug und Kochfeld für hohes Mass an Kopffreiheit
Neueste Induktionstechnologie für mehr Leistung und mit leiserem Induktionsgeräusch
Surface Protect Design für deutlich weniger Materialabrieb, weniger Kratzer und lautloses Gleiten des Kochgeschirrs
Neue quadratische Einströmeinheit mit Vertical Flow-Effekt für höchste Erfassungseffizienz und mehr Platz auf dem Kochfeld
Einfache Reinigung dank berbel Prinzip und reinigungsfreundlichem Compact Clean-System
Dank Premium Control erfolgt die Steuerung entweder über eine Single Slider-Bedienung oder alternativ über optionale Drehregler für eine präzise Regelung bei höchstem Komfort
Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterregulierung mit AutoRun Plus
Clever Cook-Funktionen umfassen smarte Programme und schaffen ein entspanntes und sicheres Kocherlebnis
Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
Hocheffizienter und wartungsfreier Plasma-Geruchsfilter für lange Standzeit (Variante)
Flüsterleiser Betrieb des Plasma-Geruchsfilters wird durch ein LED-Kit angezeigt (Variante)
Umluftlösung mit Permalyt® für wartungsfreien Betrieb (Variante)

**Anbindungsvielfalt Zuluft**
Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.

**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

**Besonders leise**
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

**Zentrifugalabscheidung**
Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden – für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.

**Nachlauf-Funktion**
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

**Induktion**
Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.

**Brückenfunktion**
Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden – ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.

**Topferkennung**
Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.

**AutoRun Plus**
Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.

**Timer**
Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.

**Pause / Memoryfunktion**
Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.

**Kindersicherung**
Die Kindersicherung verhindert die Aktivierung jeglicher Funktionen, sodass Kinder Kochzonen und Absaugung nicht aus Versehen einschalten können.

**Compact Clean**
Die Abscheideeinheit lässt sich mit einem Griff komplett herausnehmen und kann abgespült oder im Geschirrspüler gereinigt werden.

**Clever Cook**
Erleichterung von alltäglichen Kochprozessen durch fünf Programme: Wasserkochfunktion, Dämpffunktion, Temperaturhaltefunktion, Pastafunktion und Bratfunktion.

**Premium Control**
Die Steuerung von Kochfeld und Lüfter ist intuitiv über das Bedienfeld oder über Drehregler möglich.

**Surface Protect**
Neue Kochfeldoberfläche mit vollflächigem Schutz, verhindert Kratzer und Beschädigungen und reduziert den Abrieb am Topfboden beim Verschieben von Kochgeschirr.

**Vertical Flow**
Die Koch- und Bratdünste werden spiralförmig über dem Kochfeld eingesaugt. In Kombination mit dem berbel Prinzip wird die Lüfterleistung zusätzlich optimiert.

# BKA 83 DLA Umluft mit PlasmaMade, Kochfeldabsaugung Downline Advance

berbel-Linie

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 230 W | Farbe Glas | Schwarz |
| Gesamtanschlusswert | Max. 7360 W | Breite Nennmass | 83 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 400 V~ 50 Hz | Tiefe Nennmass | 50 cm |
| Anzahl Lüfter | 1 | Produktlinie | BERBEL |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 1025 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 1025 m³/h | Umluftklassifizierung | *** |
| Leistungsstufen | 9+i | Abgang Anschlussstutzen | hinten |
| Luftleistung min. Umluft | 160 m³/h | Art des Lüfters | EC |
| Luftleistung max. Umluft | 510 m³/h | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Luftleistung intensiv Umluft | 600 m³/h | Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 48 dB(A) re1pW | Art des Geruchsfilters | Plasmafilter |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 72 dB(A) re1pW | Kochfeldtiefe | 50.5 mm |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 75 dB(A) re1pW | Gewicht netto | 26.2 kg |
| Farbe Gerät | schwarz | | |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

# BKA 83 DLA Umluft mit PlasmaMade, Kochfeldabsaugung Downline Advance

berbel-Linie

## Kochfeld

| | | | |
|---|---|---|---|
| Brückenfunktion Kochfeld | Ja | Abmessung | 205 x 235 mm |
| Ankochautomatik | Ja | Abmessung | 205 x 235 mm |
| Timer | Ja | Abmessung | 205 x 235 mm |
| Abschaltautomatik | Ja | Abmessung | 205 x 235 mm |
| Pause | Ja | Topfboden-Durchmesser min. | 120 mm |
| Memory-Funktion | Ja | Topfboden-Durchmesser min. | 120 mm |
| Grill-Funktion | Ja | Topfboden-Durchmesser min. | 120 mm |
| Pot-move-Funktion | Ja | Topfboden-Durchmesser min. | 120 mm |
| Chef-Funktion | Ja | Heiztechnik | Induktion |
| Booster-Funktion | Ja | Leistung | 2100 W |
| Warmhaltefunktion | Ja | Leistung | 2100 W |
| Topferkennung | Ja | Leistung | 2100 W |
| Verriegelung des Kochfeldes | Ja | Leistung | 2100 W |
| Überlauferkennung | Ja | Leistung Booster | 2625 W |
| Automatik-Funktionen autoRun® | autoRun®plus | Leistung Booster | 2625 W |
| Anzahl Leistungsstufen | 9+i | Leistung Booster | 2625 W |
| Anzahl Warmhaltestufen | 1 | Leistung Booster | 2625 W |
| Einbauart des Kochfelds | aufliegend und flächenbündig | Leistung Double Booster | 3150 W |
| Eckradius | 5 mm | Leistung Double Booster | 3150 W |
| Art der Kochmulde | Elektrokochmulde | Leistung Double Booster | 3150 W |
| Anzahl Kochzonen Gesamt | 4 | Leistung Double Booster | 3150 W |
| Anzahl Bridge-Kochzonen | 2 | Brücken-Funktion | Ja |
| Anzahl Single-Kochzonen | 4 | Brücken-Funktion | Ja |
| Farbe der Glaskeramik | | Brücken-Funktion | Ja |
| Anschluss | 400 V ~/50/60 Hz | Brücken-Funktion | Ja |
| Sicherung | | | |

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4013760-600 | BKA 83 DLA Umluft mit PlasmaMade, Kochfeldabsaugung Downline Advance | 5416.30 | 5855.00 |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | |
|---|---|
| Abluftstutzen ø | Typ 89 K) 222x89 mm |

## Planungshinweise

# BKA 83 DLA Umluft mit PlasmaMade, Kochfeldabsaugung Downline Advance



**Planungshinweise allgemein**

Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein
Ab Schrankbreite 900 mm und Arbeitsplattentiefe 585 mm / PlasmaMade® 700 mm möglich
Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
Bei Küchenmontage einfach anpassbar an verschiedene Unterschranktypen (Umluftfilter senkrecht hinter den Auszügen oder im Sockel möglich)
Luftführung bis Ausblasgitter max. 8 m Länge
Anschluss 400 V ~ / 50 Hz / Absicherung 16 A
Planungshinweise Abluft
Abluftleitung mind. Ø 150 mm oder mit Flachkanal Typ 100 und vorzugsweise schallgedämmt ausführen

**Planungshinweise Umluft**

Empfohlene Austrittsfläche von mind. 400 cm2 bei geführter Umluft und mind. 500 cm2 bei ungeführter Umluft
Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® oder Permalyt® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein
Bei stehendem Aktivkohlefilter mit geführter Umluft: Höhe mind. 900 mm einplanen (in Kombination mit Ausblasgitter-Set BKA, optional)

**Planungshinweise Drehregler**

Einbau der Drehregler idealerweise vor Einbau der Kochfeldabsaugung aufgrund der Platzverhältnisse
Materialstärke der Doppelblende sollte 12 – 24 mm betragen
Mindestabstand 100 mm
Bohrung Ø 57 – 60 mm

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch